




Dal design al prodotto... tutto in un'unica filiera!


Analisi, studio di fattibilità e revisione di progetti CAD.

Product design.
Feasibility study, analysis and revision of CAD projects.



Produzione inserti metallici, basamenti e maschere di saldatura.

Production of metal inserts (inner armatures), metal bases and welding jigs.



Stampaggio poliuretani per iniezione

Moulding of polyurethanes through injection




Produzione fusti, gambe, piedi e particolari in legno

Production of wood legs, feet and wood parts



From the design to the product... Entire in-house manufacturing process!



■ SEDIE – CHAIRS



CAMILLA
SEDIA/CHAIR
Page 62



D30
Page 89



D50
Page 87



D90-D91
Page 85



HUEVO
SEDIA/CHAIR
Page 76



IMPILLA
IMPILLARM
Page 46



LADY/L1
Page 50



LADY/P11
Page 50

■ POLTRONCINE – ARMCHAIRS



ADELE
Page 26



AMBRANEW
Page 39



ANNETTE
Page 28



ATHENA
Page 66



BETTY
Page 92



BREK
Page 32



BRIGIDA
Page 48



CAMILLA
LOUNGE
Page 30



GIADA
Page 42



GIADA LOUNGE
Page 43



GIÒ/A
Page 94



GIÒ/B
Page 94



GIÒ/C
Page 95



HUEVO
POLTRONA
ARMCHAIR
Page 74



KIM
Page 77



KIRA
Page 52



PARIS
Page 44



PRESTIGE
Page 40



PRIMA
Page 64



PRINCESS
Page 18



QUEEN
Page 16



RUBIK
Page 96



SIXTY
Page 10



STELLA
Page 90

■ SGABELLI – BARSTOOLS – POUF



AMBRA/L16
Page 38



ANNETTE/SG1
Page 98



BREK/SG1
Page 98



CAMILLA/SG1
Page 98



CLOÉ/SG1
Page 98



DANAE/SG1
Page 99



FELICIA/SG1
Page 99



KIRA/SG1
Page 98



LIZ
Page 81



030/16
Page 93



CINDY
Page 58



CLOÉ
Page 36



CONNY
Page 78



DANAE
Page 70



ELISA
Page 80



ELITE
Page 24



EVA
Page 84



FELICIA
Page 72



LUNA
Page 82



MADDY
Page 54



MARCELA
Page 22



MARIA
Page 86



MARIANNA
Page 86



MEDEA
Page 67



MEG
Page 60



OBLÒ
Page 68



TILLA
Page 84



TRILLY
Page 56



TULA
Page 20



VITTORIA
Page 88



ZOE
Page 34



ZELIG
Page 12



LUNA/SG1
Page 99



MEG/SG1
Page 99



OBLÒ/SG1
Page 99



TRILLY/SG1
Page 99



TULA/SG1
Page 99



ZOE/SG1
Page 98



DODO
Page 59



TAM TAM
Page 59

SEDIE	CHAIRS
POLTRONCINE	ARMCHAIRS
SGABELLI	BARSTOOLS
POUF	POUFS

SIXTY

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 81 - H 89 - Prof. (D) 76 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 60



SIXTY/R7
POLTRONA / ARMCHAIR




SIXTY/D9
POLTRONA / ARMCHAIR



SIXTY/R13
POLTRONA / ARMCHAIR

SIXTY/C2



SIXTY/D7



Finitura base VERNICIATO NERO
(per minimo 30 pezzi); la finitura di serie è
CROMO LUCIDO.
BLACK VARNISHED finish base
(for minimum 30 pieces); the standard
finish is POLISHED CHROME.

SCocca

Struttura della scocca in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo a doppia densità. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140.

Listelli in legno sotto e sopra la scocca per la puntatura del tessuto. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.

Peso scocca con sedile: kg 14,5

Ingombro: smontata mc 0,3

Tessuto occorrente: mt. 3,20 (h 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane in double density. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.

Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.

Weight shell with seat kg 14,5

Volume: disassembled cbm 0,3

Required fabric for upholstery: mt. 3,20 (h. 1,40)



SIXTY/GL
POLTRONA / ARMCHAIR

SIXTY/L21
POLTRONA / ARMCHAIR

SIXTY/GA
POLTRONA / ARMCHAIR

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
SIXTY/C2	Basamento in pressofusione di alluminio lucidato girevole, autoallineante Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,1
SIXTY/D7	Basamento girevole in acciaio lucidato - Polished steel base, swivelling	15	0,1
SIXTY/D9	Basamento girevole in acciaio lucidato- Polished steel base, swivelling	15	0,1
SIXTY/GL	Gambe in legno di frassino verniciato o grezzo - Ash stained or raw wooden legs	1,2	-
SIXTY/GA	Gambe in alluminio opaco con piedino snodabile - Matt aluminium legs with adjustable foot	0,25	-
SIXTY/L21	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
SIXTY/R7	Basamento girevole in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base, swivelling	6,3	0,1
SIXTY/R13	Basamento girevole in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,12

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123
 Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

ZELIG





ZELIG



COMPONENTI - COMPONENTS

	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI SIZE	VOLUME mc. / cbm	PESO WEIGHT Kg.	TESSUTO FABRIC (h 1,40) mt
	ZEL.A	ELEMENTO AD ANGOLO ANGLE ELEMENT		0,15	9,3	1,90
	ZEL.S	ELEMENTO SINGOLO SINGLE ELEMENT		0,08	7,7	1,60
	ZEL.I	ELEMENTO ISOLA ISLAND ELEMENT		0,03	4,9	0,95
	ZEL.P	PIANO LEGNO PER TAVOLO VERNICIATO WOODEN PAINTED TABLE TOP		0,03	6,9	-
	ZEL.L18	BASE LEGNO 1 POSTO WOODEN BASE 1 SEAT		0,00033	4,3	-
	ZEL.L19	BASE LEGNO 2 POSTI WOODEN BASE 2 SEATS		0,00066	6	-
	ZEL.L20	BASE LEGNO 3 POSTI WOODEN BASE 3 SEATS		0,001	9,4	-
	ZEL.STAF	STAFFA + vite mm 4,5x25 BRACKET + screw mm 4,5x25		-	0,16	-

Struttura delle scocche in acciaio, interamente stampate in poliuretano schiumato a freddo; cinghie in tessuto elastico nel sedile. Listelli in legno sotto la scocche per la puntatura del tessuto. Taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.

Base in legno di faggio, verniciato o grezzo. Disponibile a 1 posto, 2 posti e 3 posti. Possibilità di fissare due basi contigue con l'utilizzo della staffa apposita (ZEL.STAF).

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Belts inside the seat; wooden strips on the underside of the shells for stapling the fabric. Cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside. Cutting templates of paper are available for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.

Base in beech wood, raw or painted. Available 1 seat, 2 seats and 3 seats. It is possible to link together 2 adjoining bases using a bracket (ZEL.STAF).

QUEEN®

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 78 - H 113 - Prof. (D) 76

H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 60

POUF L (W) 56 - H 43 - Prof. (D) 46



QUEEN/L21
POLTRONA / ARMCHAIR

QUEEN/C2
POLTRONA / ARMCHAIR



QUEEN/L14
POLTRONA / ARMCHAIR

QUEEN/L15
POUF

SCocca

Struttura della scocca in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo a doppia densità. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140.

Listelli in legno sotto e sopra la scocca per la puntatura del tessuto. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria. Per una maggiore aderenza del tessuto allo schienale, si consiglia l'incollaggio. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.

Peso scocca con sedile: kg 14,5

Ingombro: smontata mc 0,40

Tessuto occorrente: mt. 3,20 (h 1,40)

SCocca POUF

Struttura in acciaio, stampata in poliuretano schiumato a freddo.

Peso: kg 4

Ingombro: mc 0,02

Consumo tessuto per il rivestimento: pouf mt. 1 (h mt. 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane in double density. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.

Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery. For a better adherence of the fabric to the back, we suggest to glue. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.

Weight shell with seat kg 14,5

Volume: disassembled cbm 0,40

Required fabric for upholstery: mt. 3,20 (h. 1,40)

POUF SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.

Weight: kg 4

Volume: cbm 0,02

Required fabric for upholstery: mt. 1 (h. 1,40)



QUEEN/R13
POLTRONA / ARMCHAIR

QUEEN/R14
POUF

QUEEN/D9
POLTRONA / ARMCHAIR

QUEEN/D10
POUF

QUEEN/R8
POUF

QUEEN/R7
POLTRONA / ARMCHAIR

Finitura basi RAME LUCIDO (per minimo 30 pezzi); la finitura di serie è CROMO LUCIDO. POLISHED COPPER finish bases (for minimum 30 pieces); the standard finish is POLISHED CHROME.

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M ³
QUEEN/C2	Basamento in pressofusione di alluminio lucidato girevole, autoallineante Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,1
QUEEN/D9	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	15	0,1
QUEEN/L14	Basamento in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wood base, assembled	3	0,05
QUEEN/L21	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
QUEEN/R7	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	6,3	0,1
QUEEN/R13	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,12
QUEEN/D10 pouf	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	11	0,1
QUEEN/L15 pouf	Basamento in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wood base, assembled	2	0,03
QUEEN/R8 pouf	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal, swivelling	3,6	0,1
QUEEN/R14 pouf	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,15

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

PRINCESS

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 81 - H 89 - Prof. (D) 76 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 60

POUF L (W) 56 - H 43 - Prof. (D) 46



PRINCESS/L21
POLTRONA / ARMCHAIR



QUEEN/R8
POUF

PRINCESS/R7
POLTRONA / ARMCHAIR



QUEEN/R14 **PRINCESS/R13**
POUF POLTRONA / ARMCHAIR

PRINCESS/C2
POLTRONA / ARMCHAIR



PRINCESS/D9 **QUEEN/D10**
POLTRONA / ARMCHAIR POUF



Finitura basi VERNICIATO NERO (per minimo 30 pezzi); la finitura di serie è CROMO LUCIDO.
BLACK VARNISHED finish bases (for minimum 30 pieces); the standard finish is POLISHED CHROME.

SCocca

Struttura della scocca in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo a doppia densità. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140.

Listelli in legno sotto e sopra la scocca per la puntatura del tessuto. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria. Per una maggiore aderenza del tessuto allo schienale, si consiglia l'incollaggio. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.

Peso scocca con sedile: kg 11

Ingombro: smontata mc 0,30

Tessuto occorrente: mt. 2,70 (h 1,40)

SCocca POUF

Struttura in acciaio, stampata in poliuretano schiumato a freddo.

Peso: kg 4

Ingombro: mc 0,02

Consumo tessuto per il rivestimento: pouf mt. 1 (h mt. 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane in double density. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.

Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery. For a better adherence of the fabric to the back, we suggest to glue. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.

Weight shell with seat kg 11

Volume: disassembled cbm 0,30

Required fabric for upholstery: mt. 2,70 (h. 1,40)

POUF SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.

Weight: kg 4

Volume: cbm 0,02

Required fabric for upholstery: mt. 1 (h. 1,40)



**QUEEN/L15
POUF**

**PRINCESS/L14
POLTRONA / ARMCHAIR**

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M ³
PRINCESS/C2	Basamento in pressofusione di alluminio lucidato girevole, autoallineante Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,1
PRINCESS/D9	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	15	0,1
PRINCESS/L14	Basamento in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wood base, assembled	3	0,05
PRINCESS/L21	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
PRINCESS/R7	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	6,3	0,1
PRINCESS/R13	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,12
QUEEN/D10 pouf	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	11	0,1
QUEEN/L15 pouf	Basamento in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wood base, assembled	2	0,03
QUEEN/R8 pouf	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal, swivelling	3,6	0,1
QUEEN/R14 pouf	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,15

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

TULA

POLTRONA - ARMCHAIR

L (W) 62 - H 80 - Prof. (D) 65 - H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 65

TULA/R10 L (W) 62 - H 78/86 - Prof. (D) 65 - H sed. (seat) 41/49 - H bracc. (arm) 60/68

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 98
 AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 98



TULA/R6



TULA/R10



TULA/L3



TULA/L7

TULA/C7



TULA/R3




TULA/P2



TULA/P10



TULA/R1



SCocca

Struttura della scocca in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 6,5

Ingombro smontata: mc 0,15

Tessuto occorrente: mt. 1,50. (h 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.

Cutting templates of paper are available for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.

Weight: kg 6,5

Volume disassembled: cbm 0,15

Required fabric for upholstery: m. 1,50 (h 1,40)



Finitura basi CANNA DI FUCILE (per minimo 30 pezzi); la finitura di serie è CROMO LUCIDO.
GUN METAL finish bases (for minimum 30 pieces); the standard finish is POLISHED CHROME.

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M ³
TULA/C7	Basamento girevole in pressofusione di alluminio lucidato, autoallineante Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,07
TULA/D1	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	13,5	0,1
TULA/L3	Basamento in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
TULA/L7	Basamento in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw beech wooden base, disassembled	2,3	0,02
TULA/L17	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
TULA/P2	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	5,6	0,06
TULA/P10	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5,6	0,06
TULA/P13	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	5	0,01
TULA/R1	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,1
TULA/R3	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	4,9	0,06
TULA/R6	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5	0,06
TULA/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna in metallo cromato lucido, ruote cromate. Girevole, con alzata a gas Star elements of aluminium (chrome and painted); column: polished chrome metal; castors: chrome finish. Swivelling with gas lift	3,5	0,06

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

MARCELA

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 59 - H 78 - Prof. (D) 57 - H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 66



SCOCCA

Struttura del sedile e dello schienale in acciaio, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo; cinghie in tessuto elastico nel sedile. Listelli in legno sotto il sedile e sotto lo schienale per la puntatura del tessuto.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Gambe in legno di frassino verniciato o grezzo, fornite smontate.

Peso: kg 10

Ingombro: smontata mc 0,14

Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,50 (h mt. 1,40)

SHELL

Steel framework of the seat and of the back, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Belts inside the seat; wooden strips on the underside of the seat and of the back for stapling the fabric. Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery. Disassembled legs in ash wood, raw or painted.

Weight: kg 10

Volume: disassembled cbm 0,14

Required fabric for upholstery: m. 1,50 (h 1,40)



ELITE

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 86 - H 108 - Prof. (D) 82 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 59

POUF L (W) 56 - H 43 - Prof. (D) 46



ELITE/D9
POLTRONA / ARMCHAIR

PRESTIGE/D10
POUF




ELITE/L21
POLTRONA / ARMCHAIR




ELITE/L10
POLTRONA / ARMCHAIR

PRESTIGE/L11
POUF

ELITE/C2
POLTRONA / ARMCHAIR



PRESTIGE/R4
POUF



ELITE/R7
POLTRONA / ARMCHAIR



SCocca

Struttura della scocca in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo su inserto di legno.

Interasse scocca: mm 140 x 140. Listelli in legno sotto e sopra la scocca per la puntatura del tessuto.

Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto sotto alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso scocca con sedile: kg 14

Ingombro: smontata mc 0,45

Tessuto occorrente: mt. 3 (h 1,40)

SCocca POUF

Struttura in acciaio, stampata in poliuretano schiumato a freddo.

Peso: kg 3,5

Ingombro: mc 0,02

Consumo tessuto per il rivestimento: pouf mt. 1 (h mt. 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane on a wood insert. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.

Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric.

To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric under the shell.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight shell with seat kg 14

Volume: disassembled cbm 0,45

Required fabric for upholstery: mt. 3 (h. 1,40).

POUF SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.

Weight: kg 3,5

Volume: cbm 0,02

Required fabric for upholstery: mt. 1 (h. 1,40)



PRESTIGE/R14
POUF

ELITE/R13
POLTRONA / ARMCHAIR

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M ³
ELITE/C2	Basamento in pressofusione di alluminio lucidato girevole, autoallineante Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,1
ELITE/D9	Basamento in acciaio lucidato, girevole. "Autoallineante" su richiesta per minimo 30 pz. Polished steel base, swivelling. "Position return mechanism" upon request for 30 pieces minimum.	15	0,1
ELITE/L10	Basamento in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wood base, assembled	3	0,09
ELITE/L21	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
ELITE/R7	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	6,3	0,1
ELITE/R13	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,12
PRESTIGE/D10 pouf	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	11	0,1
PRESTIGE/L11 pouf	Basamento in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wood base, assembled	2	0,07
PRESTIGE/R4 pouf	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal, swivelling	3,6	0,1
PRESTIGE/R14 pouf	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,15

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123
Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

ADELE

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 62 - H 82 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 65

ADELE/R10 L (W) 62 - H 80/88 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 44/52 - H bracc. (arm) 63/71

ADELE/GC L (W) 62 - H 86 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 50 - H bracc. (arm) 69



ADELE/C7



ADELE/P2



ADELE/L17



ADELE/P13



ADELE/R1



ADELE/R3



ADELE/R6



SCocca

Struttura della scocca in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Schienale flessibile. Taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 9

Ingombro: smontata mc 0,15

Tessuto occorrente: mt. 1,60 (h 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. The back is flexible. The shell is cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.

Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 9

Volume: disassembled cbm 0,15

Required fabric for upholstery: mt 1,60 (h 1,40)



Con Schienale Flessibile
With flexible back

ADELE/GL

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M ³
ADELE/C7	Basamento girevole in pressofusione di alluminio lucidato, autoallineante Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,07
ADELE/D1	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	13,5	0,1
ADELE/GC	Gambe in inox lucido - Polished inox legs	1,2	-
ADELE/GL	Gambe in legno di frassino verniciate o grezze - Ash stained or raw wooden legs	1,2	-
ADELE/L17	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
ADELE/P2	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	5,6	0,06
ADELE/P10	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5,6	0,06
ADELE/P13	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	5	0,01
ADELE/R1	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,1
ADELE/R3	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	4,9	0,06
ADELE/R6	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5	0,06
ADELE/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna in metallo cromato lucido, ruote cromate. Girevole, con alzata a gas Star elements of aluminium (chrome and painted); column: polished chrome metal; castors: chrome finish. Swivelling with gas lift	3,5	0,06

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

ANNETTE

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 62 - H 79 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 61

ANNETTE/R10 L (W) 62 - H 77/85 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 42/50 - H bracc. (arm) 59/67

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 98
AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 98



ANNETTE/L17



ANNETTE/L12



ANNETTE/L7



ANNETTE/D1

ANNETTE/C7



ANNETTE/L3



ANNETTE/P2



ANNETTE/P4



ANNETTE/P10



ANNETTE/P13



ANNETTE/R3



ANNETTE/R6



ANNETTE/R10



SCocca

Struttura della scocca in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo; listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Sedile con inserto in legno, interamente stampato in poliuretano schiumato a freddo; si consiglia di fissare il sedile con le 2 viti date in dotazione. Scocca predisposta per il taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 8

Ingombro: smontata mc 0,13

Tessuto occorrente: mt. 1,50 (h 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane; wooden strips on the underside of the seat and of the shell for stapling the fabric. Wood frame seat, entirely moulded in cold-cure polyurethane; we suggest to set the seat into place by means of the 2 threaded pins which are supplied. The chair can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.


Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 8

Volume: disassembled cbm 0,13

Required fabric for upholstery: m. 1,50 (h 1,40)



BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
ANNETTE/C7	Basamento girevole in pressofusione di alluminio lucidato, autoallineante Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,07
ANNETTE/D1	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	13,5	0,1
ANNETTE/L3	Basamento in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
ANNETTE/L5	Basamento ellittico in legno di faggio verniciato o grezzo - Elliptical stained or raw beech wooden base	2,8	0,01
ANNETTE/L7	Basamento in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw beech wooden base, disassembled	2,3	0,02
ANNETTE/L12	Basamento in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato. - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
ANNETTE/L17	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
ANNETTE/P2	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	5,6	0,06
ANNETTE/P4	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	2,8	0,03
ANNETTE/P10	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5,6	0,06
ANNETTE/P13	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	5	0,01
ANNETTE/R1	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,1
ANNETTE/R3	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	4,9	0,06
ANNETTE/R6	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5	0,06
ANNETTE/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna in metallo cromato lucido, ruote cromate. Girevole, con alzata a gas Star elements of aluminium (chrome and painted); column: polished chrome metal; castors: chrome finish. Swivelling with gas lift	3,5	0,06

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

CAMILLA LOUNGE

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 74 - H 76 - Prof. (D) 68 - H sed. (seat) 41

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SEDIA** Pag. 62 e **SGABELLO** Pag. 98
 AVAILABLE ALSO AS **CHAIR** Pag. 62 and **BARSTOOL** Page 98



CAMILLA/S6 LOUNGE



CAMILLA/L8 LOUNGE



CAMILLA/R8 LOUNGE



CAMILLA/D4 LOUNGE

SCocca

Struttura della scocca in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo.

Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 8

Ingombro: smontata mc 0,07

Tessuto occorrente: mt. 1,10 (h 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.

Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 8

Volume disassembled: cbm 0,07

Required fabric for upholstery: m. 1,10 (h 1,40)



BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M ³
CAMILLA/D4 LOUNGE	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	15	0,12
CAMILLA/L8 LOUNGE	Basamento in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw beech wooden base, disassembled	2,8	0,03
CAMILLA/R8 LOUNGE	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	6,3	0,1
CAMILLA/R14 LOUNGE	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,15
CAMILLA/S6 LOUNGE	Basamenti in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base	4	0,06

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123
 Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

BREK

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 61 - H 83 - Prof. (D) 61 - H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 61

BREK/R10 L (W) 61 - H 75/83 - Prof. (D) 61 - H sed. (seat) 42/50 - H bracc. (arm) 56/65

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 98
AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 98



BREK/L13

BREK/L17

BREK/L3

BREK/P13

BREK/C7

BREK/L7


BREK/P2

BREK/P4

BREK/P10

BREK/R3

BREK/R10



SCocca

Struttura della scocca in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca.

Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 7

Ingombro smontata: mc 0,15

Tessuto occorrente: mt. 1,50. (h 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. The shell is cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.

Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.

Cutting templates of paper are available for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.

Weight: kg 7

Volume disassembled: cbm 0,15

Required fabric for upholstery: m. 1,50 (h 1,40)



BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
BREK/C7	Basamento girevole in pressofusione di alluminio lucidato, autoallineante Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,07
BREK/D1	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	13,5	0,1
BREK/L3	Basamento in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
BREK/L7	Basamento in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw beech wooden base, disassembled	2,3	0,02
BREK/L13	Basamento in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
BREK/L17	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
BREK/P2	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	5,6	0,06
BREK/P4	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	2,8	0,03
BREK/P10	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5,6	0,06
BREK/P13	Basamento in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base	5	0,01
BREK/R1	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,1
BREK/R3	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	4,9	0,06
BREK/R6	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5	0,06
BREK/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna in metallo cromato lucido, ruote cromate. Girevole, con alzata a gas Star elements of aluminium (chrome and painted); column: polished chrome metal; castors: chrome finish. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
BREK/S5	Basamento in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base	3,2	0,04

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

ZOE

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 58 - H 78 - Prof. (D) 58 - H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 65

ZOE/R10 L (W) 58 - H 76/84 - Prof. (D) 58 - H sed. (seat) 44/52 - H bracc. (arm) 61/69

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 98
 AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 98



ZOE/L12



ZOE/L17



ZOE/L7



ZOE/R10

ZOE/C7



ZOE/D1



ZOE/P4



ZOE/P10



ZOE/P13



ZOE/R1



ZOE/R3



ZOE/R6



ZOE/S5



SCocca

Struttura della scocca in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 9

Ingombro: smontata mc 0,15

Tessuto occorrente: mt. 1,50 (h 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. The shell is cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside. Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 9

Volume: disassembled cbm 0,15

Required fabric for upholstery: mt 1,50 (h 1,40)



BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
ZOE/C7	Basamento girevole in pressofusione di alluminio lucidato, autoallineante Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,07
ZOE/D1	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	13,5	0,1
ZOE/L7	Basamento in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw beech wooden base, disassembled	2,3	0,02
ZOE/L12	Basamento in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
ZOE/L17	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
ZOE/P2	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	5,6	0,06
ZOE/P4	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	2,8	0,03
ZOE/P10	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5,6	0,06
ZOE/P13	Basamento in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base	5	0,01
ZOE/R1	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,1
ZOE/R3	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	4,9	0,06
ZOE/R6	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5	0,06
ZOE/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna in metallo cromato lucido, ruote cromate. Girevole, con alzata a gas Star elements of aluminium (chrome and painted); column: polished chrome metal; castors: chrome finish. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
ZOE/S5	Basamento in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base	3,2	0,04

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123
 Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

CLOÉ

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 64 - H 81 - Prof. (D) 64 - H sed. (seat) 46

CLOÉ/R10 L (W) 64 - H 78/86 - Prof. (D) 64 - H sed. (seat) 41/49

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 98

AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 98



CLOÉ/P10



CLOÉ/C7



CLOÉ/D1




CLOÉ/L3



CLOÉ/P2



CLOÉ/R1



CLOÉ/R3



CLOÉ/R6



CLOÉ/S5



SCocca

Struttura della scocca in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca.

Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 7

Ingombro: smontata mc 0,15

Tessuto occorrente: mt. 1,50 (h 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. The shell is cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.

Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 7

Volume: disassembled cbm 0,15

Required fabric for upholstery: m. 1,50 (h 1,40)



CLOÉ/L7

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
CLOÉ/C7	Basamento girevole in pressofusione di alluminio lucidato, autoallineante Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,07
CLOÉ/D1	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	13,5	0,1
CLOÉ/L3	Basamento in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
CLOÉ/L7	Basamento in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw beech wooden base, disassembled	2,3	0,02
CLOÉ/L13	Basamento in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
CLOÉ/L17	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
CLOÉ/P2	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	5,6	0,06
CLOÉ/P13	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	5	0,01
CLOÉ/P10	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5,6	0,06
CLOÉ/R1	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,1
CLOÉ/R3	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	4,9	0,06
CLOÉ/R6	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5	0,06
CLOÉ/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna in metallo cromato lucido, ruote cromate. Girevole, con alzata a gas Star elements of aluminium (chrome and painted); column: polished chrome metal; castors: chrome finish. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
CLOÉ/S5	Basamento in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base	3,2	0,04

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

AMBRA/L16

SGABELLO / BARSTOOL

L (W) 48 - H 105 - Prof. (D) 57 - H sed. (seat) 78



SCocca

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo; cinghie in tessuto elastico nel sedile.

Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 5

Ingombro: mc 0,09

Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,10 (h 1,40)

BASE L16

Basamento in legno di faggio, unico pezzo, verniciato o grezzo, fornito smontato dalla scocca.

Peso: kg 3,5

Volume: mc 0,9

Istruzioni di montaggio delle gambe a pag. 116-121

Tinte legno delle gambe a pag. 123

SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Belts inside the seat; wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric.

Cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame.

Cutting templates of paper are available for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.

Weight: kg 5

Volume: cbm 0,09

Required fabric for upholstery: mt. 1,10 (h 1,40)

BASE L16

Stained or raw beech wooden base, one piece, supplied disassembled from the shell.

Weight: kg 3,5

Volume: cbm 0,9

Legs assembly instructions at page 116-121

Wood finishings legs at page 123

AMBRANEW

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 49 - H 79 - Prof. (D) 57 - H sed. (seat) 46



SCocca

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo; cinghie in tessuto elastico nel sedile. Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto.

Taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria

Gambe in legno di faggio verniciato o grezzo, smontate.

Peso: kg 7

Ingombro: smontata mc 0,10

Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,20 (h mt. 1,40)

Istruzioni di montaggio delle gambe a pag. 116-121

Tinte legno delle gambe a pag. 123

SHELL

Steel frame, foamed polyurethane. Belts inside the seat; wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric.

Cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Disassembled legs in beech wood, raw or painted.

Weight: kg 7

Volume: disassembled cbm 0,10

Required fabric for upholstery: m. 1,20 (h 1,40)

Legs assembly instructions at page 116-121

Wood finishings legs at page 123

PRESTIGE

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 77 - H 114 - Prof. (D) 74 - H sed. (seat) 41 - H bracc. (arm) 65

PRESTIGE/D7 L (W) 77 - H 115 - Prof. (D) 74 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 66

PRESTIGE/L10 - PRESTIGE/C2 L (W) 77 - H 116 - Prof. (D) 74 - H sed. (seat) 43 - H bracc. (arm) 67

POUF L. (W) 56 - H 43 - Prof. (D) 46



PRESTIGE/D7
POLTRONA / ARMCHAIR



PRESTIGE/L21
POLTRONA / ARMCHAIR




PRESTIGE/L10
POLTRONA / ARMCHAIR

PRESTIGE/L11
POUF

PRESTIGE/C2
POLTRONA / ARMCHAIR



PRESTIGE/R4
POUF



PRESTIGE/R7
POLTRONA / ARMCHAIR



SCocca

Struttura della scocca in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo.

Interasse scocca: mm 140 x 140 e mm 153 x 200.

Listelli in legno sotto e sopra la scocca per la puntatura del tessuto.

Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto sotto alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso scocca con sedile: kg 15

Ingombro: smontata mc 0,50

Tessuto occorrente: mt. 3,20 (h 1,40)

SCocca POUF

Struttura in acciaio, stampata in poliuretano schiumato a freddo.

Peso: kg 3,5

Ingombro: mc 0,02

Consumo tessuto per il rivestimento: pouf mt. 1 (h mt. 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140 and mm 153 x 200.

Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric.

To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric under the shell.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight shell with seat kg 15

Volume: disassembled cbm 0,50

Required fabric for upholstery: mt. 3,20 (h. 1,40).

POUF SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.

Weight: kg 3,5

Volume: cbm 0,02

Required fabric for upholstery: mt. 1 (h. 1,40)



PRESTIGE/R14
POUF

PRESTIGE/R13
POLTRONA / ARMCHAIR

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M ³
PRESTIGE/C2	Basamento in pressofusione di alluminio lucidato girevole, autoallineante Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,1
PRESTIGE/D7	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	15	0,1
PRESTIGE/L10	Basamento in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	3	0,09
PRESTIGE/L21	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
PRESTIGE/R7	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	6,3	0,1
PRESTIGE/R13	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,12
PRESTIGE/D8 pouf	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	11	0,1
PRESTIGE/L11 pouf	Basamento in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2	0,07
PRESTIGE/R4 pouf	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal, swivelling	3,6	0,1
PRESTIGE/R14 pouf	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,15

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

GIADA

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 59 - H 78 - Prof. (D) 54 - H sed. (seat) 46 - H bracc. 66



SCocca

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato; cinghie in tessuto elastico nel sedile. Taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Gambe smontate in legno di faggio grezze o verniciate. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 9

Ingombro: smontata mc 0,15

Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,50 (h mt. 1,40)

Istruzioni per il montaggio a pag. 116-121

Tinte legno delle gambe a pag. 123

SHELL

Steel frame, foamed polyurethane. Belts inside the seat. Cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame.

Disassembled legs of beech wood, stained or unfinished. Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 9

Volume: disassembled cbm 0,15

Required fabric for upholstery: m. 1,50 (h mt. 1,40)

Assembly instructions at page 116-121

Wood finishings legs at page 123

GIADA LOUNGE

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 71 - H 78 - Prof. (D) 65 - H sed. (seat) 43 - H bracc. (arm) 62



SCocca

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cinghie in tessuto elastico nel sedile. Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto.

Taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca.. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria. Piedi in legno di faggio grezzi o verniciati. Per ordini di almeno 30 poltrone si eseguono tinte a campione.

Peso poltrona: kg 12

Ingombro poltrona smontata: mc 0,30

Tessuto occorrente: mt.1,90 (h 1,40)

Istruzioni per il montaggio a pag. 116-121

Tinte legno delle gambe a pag. 123

SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Elastic straps in the seat. Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric. The shell is cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.

Cutting templates of paper are available for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery. Legs of beech wood, stained or unfinished. Sample colours are possible for orders of at least 30 armchairs.

Weight shell: kg 12

Volume disassembled: cbm 0,30

Required fabric for upholstery: mt. 1,90 (h 1,40)

Assembly instructions at page 116-121

Wood finishings legs at page 123

PARIS

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 77 - H 89 - Prof. (D) 74 - H sed. (seat) 41 - H bracc. (arm) 65

PARIS/D7 L (W) 77 - H 90 - Prof. (D) 74 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 66

PARIS/L10 L (W) 77 - H 91 - Prof. (D) 74 - H sed. (seat) 43 - H bracc. (arm) 67

POUF L (W) 56 - H 43 - Prof. (D) 46



PRESTIGE/L21
POLTRONA / ARMCHAIR



PRESTIGE/R14
POUF

PARIS/R13
POLTRONA / ARMCHAIR




PARIS/L10
POLTRONA / ARMCHAIR

PRESTIGE/L11
POUF

PARIS/C2
POLTRONA / ARMCHAIR



PRESTIGE/R4
POUF



PARIS/R7
POLTRONA / ARMCHAIR



SCocca

Struttura della scocca in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo. Interasse scocca: mm 140x140 e mm 153x200.

Listelli in legno sotto e sopra la scocca per la puntatura del tessuto.

Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto sotto alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso scocca con sedile: kg 15

Ingombro: smontata mc 0,40

Tessuto occorrente: mt. 2,70 (h 1,40)

SCocca POUF

Struttura in acciaio, stampata in poliuretano schiumato a freddo.

Peso: kg 3,5

Ingombro: mc 0,02

Consumo tessuto per il rivestimento: pouf mt. 1 (h mt. 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane.

Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140x140 and mm 153x200.

Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric.

To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric under the shell.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight shell with seat kg 15

Volume: disassembled cbm 0,40

Required fabric for upholstery: mt. 2,70 (h. 1,40)

POUF SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.

Weight: kg 3,5

Volume: cbm 0,02

Required fabric for upholstery: mt. 1 (h. 1,40)



BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M ³
PARIS/C2	Basamento in pressofusione di alluminio lucidato girevole, autoallineante Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,1
PARIS/D7	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	15	0,1
PARIS/L10	Basamento in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	3	0,09
PARIS/L21	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
PARIS/R7	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	6,3	0,1
PARIS/R13	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,12
PRESTIGE/D8 pouf	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	11	0,1
PRESTIGE/L11 pouf	Basamento in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2	0,07
PRESTIGE/R4 pouf	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal, swivelling	3,6	0,1
PRESTIGE/R14 pouf	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,15

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

IMPILLA - IMPILLARM

SEDIA / CHAIR

L (W) 56 - H 85 - Prof. (D) 52 - H sed. (seat) 47 - L (W) sed. (seat) 43



IMPILLARM



IMPILLA

IMPILLARM

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cinghie in tessuto elastico nello schienale. La molla a spirale e la cinghia elastica nello schienale garantiscono un ottimo comfort. Predisposta per taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria. Gambe e braccioli cromati lucidi inglobati nella struttura. Le manopole dei braccioli sono in poliuretano integrale "nero Ral 9005" o "grigio luce Ral 7035". Si possono avere in molteplici colori per almeno 300 manopole.

Le manopole si possono anche rivestire in tessuto o in pelle; vanno sempre incollate al supporto/bracciolo in metallo della sedia.

E' impilabile fino a 7 pezzi.

Peso: kg 7

Ingombro: mc 0,15 (se imballate n.2 sedie per scatola, volume scatola mc 0,30)

Tessuto occorrente: mt. 1 (h 1,40)

IMPILLARM

Steel framework entirely moulded with cold-cure polyurethane. Elastic tissue straps in the backrest. The S-spring and the elastic strap in the back provide excellent comfort. The shell can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery. Polished chromed legs and arms are integrated in the structure; The arm pads are made of integral polyurethane "black Ral 9005" or "light grey Ral 7035". Upon request and for at least 300 pieces, it is possible to produce them in many different colours.

Arm pads can be upholstered with leather or fabric and they need to be glued to the steel arm/support of the chair.

Stackable up to 7 pieces.

Weight: kg 7

Volume: cbm 0,15 (n.2 chairs each box, if packed, box volume 0,30 cbm)

Fabric required: m.1 (h 1,40)



IMPILLA

IMPILLA

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cinghie in tessuto elastico nello schienale. La molla a spirale e la cinghia elastica nello schienale garantiscono un ottimo comfort. Predisposta per taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria. Gambe cromate lucide inglobate nella struttura. E' impilabile fino a 7 pezzi.

Peso: kg 7

Ingombro: mc 0,15 (se imballate n.2 sedie per scatola, volume scatola mc 0,30)

Tessuto occorrente: mt. 1 (h 1,40)

IMPILLA

Steel framework entirely moulded with cold-cure polyurethane. Elastic tissue straps in the backrest. The S-spring and the elastic strap in the back provide excellent comfort. The shell can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery. Polished chromed legs integrated in the structure.

Stackable up to 7 pieces.

Weight: 7 kg



Volume: cbm 0,15 (n.2 chairs each box, if packed, box volume 0,30 cbm)

Fabric required: 1 m (h 1,40)

BRIGIDA

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 60 - H 80 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 66



SCocca

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cinghie in tessuto elastico nel sedile. Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Gambe in legno di frassino grezze o verniciate (per tinte vedi pagina 120); per ordini di almeno 30 poltrone si eseguono tinte a campione.

Le gambe potranno essere rivestite in pelle o tessuto dal vostro tappeziere.

Peso: kg 9

Ingombro: smontata mc 0,15

Tessuto occorrente: mt. 1,50 (h 1,40)

Istruzioni per il montaggio a pag. 116-121

Tinte legno delle gambe a pag. 123

SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Elastic straps in the seat. Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric.

The shell is cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside. Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery. Legs of ash wood, stained or unfinished (for finishings see page 120); sample colours are possible for orders of at least 30 armchairs. The legs can be covered in fabric or leather by your upholsterer.

Weight: kg 9

Volume: disassembled cbm 0,15

Required fabric for upholstery: mt. 1,50 (h 1,40)

Assembly instructions at page 116-121

Wood finishings legs at page 123



LADY

SEDIA / CHAIR

L (W) 45 - H 87 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 47

LADY/P11 (con gambe cromo lucido - with polished chromed legs)

LADY/L1 (con base in legno - with wooden base)




LADY/L1

Variante di tappezzeria con anello cromato a vista.
Upholstery option with visible chromed frame



Variante tappezzeria con anello cromato coperto.
Upholstery option with covered chromed frame



SCocca

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Predisposta per il taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto il sedile.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 4,5

Ingombro: smontata mc 0,07

Tessuto occorrente: mt. 0,80 (h mt. 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric. The chair can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside. Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg. 4,5

Volume: disassembled cbm 0,07

Required fabric for upholstery: m. 0,80 (h m. 1,40)



LADY/P11

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M ³
LADY/L1	Basamento in legno di faggio verniciato o grezzo - Stained or raw beech wooden base	2,6	0,06
LADY/P11	Basamento in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base	3	0,04

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123
 Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

KIRA

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 63 - H 82 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 45 - H bracc. 65

KIRA/R10 L (W) 63 - H 79/87 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 41/49 - H bracc. 62/70

DIVANO / SOFA L (W) 128 - H 82 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 45 - H bracc. 65

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 98
AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 98



KIRA/P14
DIVANO / SOFA



KIRA/L22
DIVANO / SOFA

KIRA/C7



KIRA/D1



KIRA/L7



KIRA/L13



KIRA/L17



KIRA/P2



KIRA/P4




KIRA/P10



KIRA/P13



KIRA/R1



KIRA/R3



KIRA/R6



KIRA/S5



SCocca

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: poltrona kg 6; divano kg 13

Ingombro: poltrona smontata mc 0,13; divano smontato mc 0,2

Tessuto occorrente: poltrona mt. 1,40 (h 1,40); divano mt. 2,60 (h 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.

Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: chair kg 6; divan kg 13

Volume: disassembled chair cbm 0,13; disassembled divan cbm 0,2

Required fabric for upholstery: chair m. 1,40 (h 1,40); divan m. 2,60 (h 1,40)



KIRA/R10

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M ³
KIRA/C7	Basamento girevole in pressofusione di alluminio lucidato, autoallineante Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,07
KIRA/D1	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	13,5	0,1
KIRA/L7	Basamento in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw beech wooden base, disassembled	2,3	0,02
KIRA/L13	Basamento in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
KIRA/L17	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
KIRA/P2	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	5,6	0,06
KIRA/P4	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	2,8	0,03
KIRA/P10	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5,6	0,06
KIRA/P13	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	5	0,01
KIRA/R1	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,1
KIRA/R3	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	4,9	0,06
KIRA/R6	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5	0,06
KIRA/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna in metallo cromato lucido, ruote cromate. Girevole, con alzata a gas Star elements of aluminium (chrome and painted); column: polished chrome metal; castors: chrome finish. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
KIRA/S5	Basamento in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base	3,2	0,04
KIRA/L22 divano	Basamento in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	11	0,06
KIRA/P14 divano	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	4	0,05

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

MADDY

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 67 - H 78 - Prof. (D) 64 - H sed. (seat) 43 (no cuscino - no pillow) - H sed. (seat) 46 (con cuscino - with pillow)



MADDY CON PIEDINI / WITH FEET
senza cuscino / without pillow



MADDY CON PIEDINI WITH FEET
con cuscino / with pillow



MADDY/D6 (CON BASE GIREVOLE AUTOALLINEANTE WITH SWIVELLING SELF-RETURNING BASE)
con cuscino / with pillow



MADDY/D6 (CON BASE GIREVOLE AUTOALLINEANTE WITH SWIVELLING SELF-RETURNING BASE)
senza cuscino / without pillow

MADDY CON PIEDINI

Struttura della scocca in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Disponibile con o senza cuscino sedile in poliuretano stampato. Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Predisposta per il taglio fra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto il sedile. Piedini in ABS neri regolabili. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 12

Ingombro: mc 0,35

Tessuto occorrente:

poltrona senza cuscino mt. 2,50 (h 1,40)

Poltrona con cuscino: mt. 3

MADDY WITH FEET

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Available with or without moulded seat cushion. Wooden strips on the underside of the seat for stapling the fabric. The chair is can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside. Adjustable black ABS feet. Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg. 12

Volume: disassembled cbm 0,35

Required fabric for upholstery:

armchair without cushion m. 2,50 (h 1,40)

Armchair with cushion: m. 3

MADDY/D6 (CON BASE GIREVOLE)

Struttura della scocca in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Disponibile con o senza cuscino sedile in poliuretano stampato. Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto.

Predisposta per il taglio fra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto il sedile.

Basamento art. D6 in metallo verniciato, girevole, autoallineante; viene fornito separatamente, imballato in scatola. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso scocca: kg 12

Peso basamento: D6 kg 11

Ingombro scocca: mc 0,35

Ingombro basamento: mc 0,15

Tessuto occorrente:

poltrona senza cuscino mt. 2,50 (h 1,40)

Poltrona con cuscino mt. 3

MADDY/D6 (WITH SWIVELLING BASE)

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Available with or without moulded seat cushion. Wooden strips on the underside of the seat for stapling the fabric.

The chair can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.

Base D6: painted metal, swivelling, self-returning; packed separately in a box. Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight shell kg. 12

Weight base D6 kg. 11

Volume shell: cbm 0,35

Volume base: cbm 0,15

Required fabric for upholstery:

armchair without cushion m. 2,50 (h 1,40)

Armchair with cushion m. 3



TRILLY

POLTRONA / ARMCHAIR

L 65 - H 82 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 45 - H bracc. (arm) 62

TRILLY/R10 L (W) 65 - H 78/86 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 41/49 - H bracc. (arm) 58/66

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 98
AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page. 98



TRILLY/L17



TRILLY/D2



TRILLY/L7



TRILLY/P13

TRILLY/C7




TRILLY/D1



TRILLY/L13



TRILLY/P2



TRILLY/P4



TRILLY/P10



TRILLY/R1




TRILLY/R3



TRILLY/R10



TRILLY/S5



SCocca

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140.
Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 6

Ingombro: smontata mc 0,13

Tessuto occorrente: mt. 1,30 (h 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.
Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.
Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg. 6

Volume: disassembled cbm 0,13

Required fabric for upholstery: m. 1,30 (h 1,40)



TRILLY/R6

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
TRILLY/C7	Basamento girevole in pressofusione di alluminio lucidato, autoallineante Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,07
TRILLY/D1	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	13,5	0,1
TRILLY/D2	Basamento in acciaio cromato lucido, girevole - Polished chrome steel base, swivelling	5,6	0,1
TRILLY/L7	Basamento in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw beech wooden base, disassembled	2,3	0,02
TRILLY/L13	Basamento in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
TRILLY/L17	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
TRILLY/P2	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	5,6	0,06
TRILLY/P4	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	2,8	0,03
TRILLY/P10	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5,6	0,06
TRILLY/P13	Basamento in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base	5	0,01
TRILLY/R1	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,1
TRILLY/R3	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	4,9	0,06
TRILLY/R6	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5	0,06
TRILLY/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna in metallo cromato lucido, ruote cromate. Girevole, con alzata a gas Star elements of aluminium (chrome and painted); column: polished chrome metal; castors: chrome finish. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
TRILLY/S5	Basamento in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base	3,2	0,04

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

CINDY

POLTRONA / ARMCHAIR

CINDY/D2 L (W) 60 - H 87 - Prof. (D) 62 - H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 63

CINDY/R4 L (W) 60 - H 87 - Prof. (D) 62 - H sed. (seat) 49 - H bracc. (arm) 66



CINDY/R4



CINDY/D2

CINDY/D2

SCocca

Struttura della scocca e del sedile in acciaio, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo. Listelli in legno sotto il sedile per la puntatura del tessuto. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 2 viti date in dotazione.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 9,5

Ingombro: smontata mc 0,20

Tessuto occorrente: mt. 2 (h 1,40).

SHELL

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Wooden strips on the underside of the seat for stapling the fabric.

To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 2 threaded pins which are supplied, prior to fasten the fabric around the shell. Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 9,5.

Volume: disassembled cbm 0,20

Required fabric for upholstery: m. 2 (h 1,40).

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M ³
CINDY/D2	Basamento girevole in acciaio cromato lucido - Polished chrome steel base, swivelling	5,6	0,1
CINDY/R4	Basamento girevole in metallo cromato lucido - Polished chrome metal, swivelling	3,6	0,1

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

DODO

POUF L (W) 69 - H 40



Stampato in poliuretano schiumato a freddo, completo di piedini.

Peso: kg 8.

Ingombro: mc 0,19

Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,80 per un pezzo; mt. 1,50 se almeno 2 pezzi (h 1,40)

Foamed polyurethane, with feet.

Weight: kg 8

Volume: cbm 0,19

Required fabric for upholstery m. 1,80 per pouf; mt. 1,50 a pouf if minimum 2 pieces (h 1,40)

TAM TAM

POUF Diam. 47 - H 45



Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo, completo di piedini.

Peso: kg 7,5

Ingombro: mc 0,1

Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,20 (h 1,40)

Steel frame, foamed polyurethane, with feet.

Weight: kg 7,5

Volume: cbm 0,1

Required fabric for upholstery mt. 1,20 (h 1,40)

MEG

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 62 - H 77 - Prof. (D) 54 - H sed. (seat) 44 (senza cuscino - without pillow) - H sed. (seat) 47 (con cuscino - with pillow) - H bracc. (arm) 66

MEG/R10 L (W) 62 - H 72/83 - Prof. (D) 54 - H sed. (seat) 43/51 - H bracc. (arm) 60/68

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 98

AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 98



MEG/L7



MEG/P2



MEG/D1



MEG/L17

MEG/C7



MEG/D2



MEG/L3



MEG/P4



MEG/P10



MEG/P13



MEG/R3



MEG/R6



MEG/R10



SCocca

Struttura della scocca e del sedile in acciaio, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo.

La molla a spirale e la cinghia elastica nello schienale garantiscono un ottimo comfort. Listelli in legno sotto il sedile e sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Taglio tra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto sotto alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 2 viti date in dotazione.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 9.

Ingombro: smontata mc 0,13

Tessuto occorrente: con cuscino mt. 1,80 (h 1,40).
senza cuscino mt. 1,40 (h 1,40).

SHELL

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. The S-spring and the elastic strap in the back provide excellent comfort. Wooden strips on the underside of the seat and of the shell for stapling the fabric.

The shell is cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 2 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric under the shell.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 9

Volume: disassembled cbm 0,13

Required fabric for upholstery:
with seat cushion m. 1,80 (h 1,40).
without seat cushion m. 1,40 (h 1,40).



BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M ³
MEG/C7	Basamento girevole in pressofusione di alluminio lucidato, autoallineante Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,07
MEG/D1	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	13,5	0,1
MEG/D2	Basamento in acciaio cromato lucido, girevole - Polished chrome steel base, swivelling	5,6	0,1
MEG/L3	Basamento in legno di frassino verniciato o grezzo - Stained or raw ash wooden base	2,8	0,04
MEG/L7	Basamento in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw beech wooden base, disassembled	2,3	0,02
MEG/L17	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
MEG/P2	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	5,6	0,06
MEG/P4	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	2,8	0,03
MEG/P10	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5,6	0,06
MEG/P13	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	5	0,01
MEG/R1	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,1
MEG/R3	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	4,9	0,06
MEG/R6	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5	0,06
MEG/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna in metallo cromato lucido, ruote cromate. Girevole, con alzata a gas Star elements of aluminium (chrome and painted); column: polished chrome metal; castors: chrome finish. Swivelling with gas lift	3,5	0,06

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123
 Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

CAMILLA

SEDIA / CHAIR

L (W) 44 - H 89 - Prof. (D) 54 - H sed. (seat) 47

CAMILLA/R6 - CAMILLA/R3 L (W) 44 - H 89 - Prof. (D) 54 - H sed. (seat) 45

CAMILLA/R10 L (W) 44 - H 83/91 - Prof. (D) 54 - H sed. (seat) 41/49

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 98 E **POLTRONA LOUNGE** Pag. 30
 AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 98 AND **LOUNGE ARMCHAIR** Page. 30



CAMILLA/L17



CAMILLA/S3



CAMILLA/R10



CAMILLA/R6

CAMILLA/R3



SCocca

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. La molla a spirale e la cinghia elastica nello schienale garantiscono un ottimo comfort. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 5.

Ingombro: smontata mc 0,07.

Tessuto occorrente: mt. 0,80 (h 1,40).

SHELL

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. The S-spring and the elastic strap in the back provide excellent comfort.

Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg. 5.

Volume: disassembled cbm 0,07

Required fabric for upholstery: m. 0,80 (h 1,40).



CAMILLA/L9

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M ³
CAMILLA/L9	Basamento in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw beech wooden base, disassembled	2,5	0,04
CAMILLA/L17	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
CAMILLA/R3	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	4,9	0,06
CAMILLA/R6	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5	0,06
CAMILLA/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna in metallo cromato lucido, ruote cromate. Girevole, con alzata a gas Star elements of aluminium (chrome and painted); column: polished chrome metal; castors: chrome finish. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
CAMILLA/S3	Basamento in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base	3,4	0,04

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

PRIMA®

POLTRONA / ARMCHAIR

PRIMA/PG piedini grigi / grey feet: (senza tavoletta / without tablet) L (W) 66 - H 84 - Prof. (D) 56 - H sed. (seat) 44 - H bracc. (arm) 66


PRIMA/PN piedini neri / black feet: (senza tavoletta / without tablet) L (W) 66 - H 84 - Prof. (D) 56 - H sed. (seat) 44 - H bracc. (arm) 66

PRIMA/R con ruote posteriori e piedi anteriori neri / with back castors and front black feet: (senza tavoletta / without tablet)
L (W) 66 - H 84 - Prof. (D) 56 - H sed. (seat) 44 - H bracc. (arm) 66



PRIMA/PG

Piedini grigi / Grey feet



PRIMA/PN

Piedini neri / Black feet



SCocca

Struttura della scocca e del sedile in acciaio, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo. Piedini in plastica o ruote (filetto 10MA) inclusi. Disponibile anche con tavoletta antipanico in ABS nera (da incollare a destra da seduti).

Modello particolarmente indicato per: sale congressi, sale riunione, salette convegno polifunzionali, zone ufficio per visitatore, zone attesa, sale ristoranti, training.

Peso: kg 10.

Ingombro: smontata mc 0,2.

Consumo tessuto per il rivestimento: mt.2,60 (h 1,40).

Disponibili su richiesta le istruzioni di montaggio del sedile.

SHELL

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Plastic feet or castors (thread 10MA) included. Also available with anti-panic tablet made of black ABS (to glue on right side - when seated). This model is particularly recommended for use in conference rooms, meeting spaces, multi-tasking rooms, visitors and waiting areas, restaurants, training rooms.

Weight: 10 kg.

Volume: disassembled cbm 0,20.

Required fabric for upholstery: m. 2,60 (h 1,40).

Upon request, seat instructions assembly available.



PRIMA
Con ruote e piedini
With castors and feet

Poltroncina che introduce un nuovo concetto di immagazzinaggio/messa a riposo nel vasto panorama di poltroncine richiudibili (da qui il nome PRIMA). Rispetto alla totalità delle altre poltroncine pieghevoli presenti sul mercato PRIMA® consente:

This armchair introduces a new concept of storing in the wide choice of folding armchairs (from here the name "PRIMA" which means "First"). In comparison to the other folding armchairs currently available in the market, PRIMA® can provide:

1 Maggior economicità: 2 pezzi stampati (sedile e schienale) anziché 4 (sedile, schienale e braccioli), quindi minori costi di tappezzeria e assemblaggio.
A better price: the moulded parts are 2 (seat and back) instead of 4 (seat, back and arms), therefore lower costs of upholstery and assembling.

2 Maggior facilità d'uso e stivaggio: è sufficiente reclinare il sedile.
An easier way of use and storage: simply recline the seat.

3 L'utilizzo della tavoletta non pregiudica l'ingombro di stivaggio.
The use of the folding tablet is not prejudicial to the storage space.

4 Spazi di stivaggio inferiori e facilità di spostamento grazie all'impilabilità orizzontale.
Maggior stabilità in fase di utilizzo e stivaggio grazie all'assenza di giunzioni.
Reduced storage space and a simple way of moving the row of armchairs around thanks to its "horizontal" stacking quality. A better stability when in use or stored away thanks to lack of joints.

ATHENA

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 86 - H 101 - Prof. (D) 75 - H sed. (seat) 43 - H bracc. (arm) 51

ATHENA/R8



ATHENA/D4

SCocca

Struttura della scocca e del sedile in acciaio, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 2 viti date in dotazione. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 12

Ingombro: smontata mc 0,30.

Tessuto occorrente: mt. 2,50 (h 1,40).

SHELL

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.

To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 2 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 12.

Volume: disassembled cbm 0,30

Required fabric for upholstery: m 2,50 (h 1,40).

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M ³
ATHENA/D4	Basamento girevole in acciaio lucidato - Polished steel base, swivelling	15	0,12
ATHENA/R8	Basamento girevole in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base, swivelling	6,3	0,1

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

MEDEA

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 74 - H 81 - Prof. (D) 64 - H sed. (seat) 45 - H bracc. (arm) 49



MEDEA/R4



MEDEA/D4

SCocca

Struttura della scocca e del sedile in acciaio, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 2 viti date in dotazione. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 8

Ingombro: smontata mc 0,15

Tessuto occorrente: mt. 2 (h 1,40).

SHELL

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 2 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell. Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 8.

Volume: disassembled cbm 0,15

Required fabric for upholstery: m. 2,00 (h 1,40).

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M ³
MEDEA/D4	Basamento girevole in acciaio lucidato - Polished steel base, swivelling	15	0,12
MEDEA/R4	Basamento girevole in metallo cromato lucido - Polished chrome metal, swivelling	3,6	0,1

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

OBLÒ

POLTRONA / ARMCHAIR

OBLÒ/D2 - OBLÒ/P2 - OBLÒ/P10 - OBLÒ/P13 L (W) 63 - H 76 - Prof. (D) 58 - H sed. (seat) 48

OBLÒ/R8 - OBLÒ/R14 L (W) 63 - H 73 - Prof. (D) 58 - H sed. (seat) 45

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 98
AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 98



OBLÒ/R14



OBLÒ/D2



OBLÒ/R8



OBLÒ/L17

SCocca

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140.
Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 6

Ingombro: smontata mc 0,10

Tessuto occorrente: mt. 1,50 (h 1,40)

SCocca

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.
Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.
Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 6

Volume: disassembled cbm 0,10

Required fabric for upholstery: m. 1,50 (h 1,40)



OBLÒ/P13

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
OBLÒ/D2	Basamento girevole in acciaio cromato lucido - Polished chrome steel base, swivelling	5,6	0,1
OBLÒ/L17	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
OBLÒ/P13	Basamento fisso in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base, fixed	5	0,01
OBLÒ/R8	Basamento girevole in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base, swivelling	6,3	0,1
OBLÒ/R14	Basamento girevole in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,15

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123
 Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

DANAE

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 63 - H 75 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 48 - H bracc. (arm) 60

DANAE/R10 L (W) 63 - H 73/81 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 46/54 - H bracc. (arm) 58/66

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 98

AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 98



DANAE/R10



DANAE/L12



DANAE/R1



DANAE/L3

DANAE/R3



DANAE/R6



DANAE/C7



DANAE/D1



DANAE/P2



DANAE/P4



DANAE/P10



DANAE/S5



DANAE/P13



SCocca

Struttura della scocca e del sedile in poliuretano rigido strutturale POLTRONG, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 8

Ingombro: smontata mc 0,16

Tessuto occorrente: mt. 1,50 (h 1,40)

Disponibili su richiesta le istruzioni di montaggio del sedile.

SHELL

Inner structure of shell and seat made of rigid polyurethane POLSTRONG, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 8.

Volume: disassembled cbm 0,16

Required fabric for upholstery: m. 1,50 (h 1,40)

Upon request, seat assembly instructions available.



BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
DANAЕ/C7	Basamento girevole in pressofusione di alluminio lucidato, autoallineante Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,07
DANAЕ/D1	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	13,5	0,1
DANAЕ/L3	Basamento in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
DANAЕ/L7	Basamento in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw beech wooden base, disassembled	2,3	0,02
DANAЕ/L12	Basamento in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
DANAЕ/L17	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
DANAЕ/P2	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	5,6	0,06
DANAЕ/P4	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	2,8	0,03
DANAЕ/P10	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5,6	0,06
DANAЕ/P13	Basamento in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base	5	0,01
DANAЕ/R1	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,1
DANAЕ/R3	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	4,9	0,06
DANAЕ/R6	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5	0,06
DANAЕ/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna in metallo cromato lucido, ruote cromate. Girevole, con alzata a gas Star elements of aluminium (chrome and painted); column: polished chrome metal; castors: chrome finish. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
DANAЕ/S5	Basamento in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base	3,2	0,04

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

FELICIA

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 59 - H 83 - Prof. (D) 57,5 - H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 66

FELICIA/R10 L (W) 59 - H 81/89 - Prof. (D) 57,5 - H sed. (seat) 44/52 - H bracc. (arm) 64/72

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 98

AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page 98



FELICIA/L17



FELICIA/L7



FELICIA/P10



FELICIA/L13

FELICIA/C7



FELICIA/L3



FELICIA/P2



FELICIA/P4



FELICIA/P13



FELICIA/R3



FELICIA/R6



FELICIA/R10



FELICIA/S5



SCocca

Struttura della scocca e del sedile in acciaio, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo.

La molla a spirale e la cinghia elastica nello schienale garantiscono un ottimo comfort. Listelli in legno sotto il sedile e sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 2 viti date in dotazione. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 8

Ingombro: smontata mc 0,18

Tessuto occorrente: con cuscino mt. 1,70 (h 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.

The S-spring and the elastic strap in the back provide excellent comfort.

Wooden strips on the underside of the seat and of the shell for stapling the fabric. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 2 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.

Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 8

Volume: disassembled cbm 0,18

Required fabric for upholstery with seat: m. 1,70 (h 1,40)



FELICIA/R1

FELICIA/D1

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
FELICIA/C7	Basamento girevole in pressofusione di alluminio lucidato, autoallineante Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,07
FELICIA/D1	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	13,5	0,1
FELICIA/L3	Basamento in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
FELICIA/L7	Basamento in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw beech wooden base, disassembled	2,3	0,02
FELICIA/L13	Basamento in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
FELICIA/L17	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
FELICIA/P2	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	5,6	0,06
FELICIA/P4	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	2,8	0,03
FELICIA/P10	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5,6	0,06
FELICIA/P13	Basamento in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base	5	0,01
FELICIA/R1	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,1
FELICIA/R3	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	4,9	0,06
FELICIA/R6	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5	0,06
FELICIA/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna in metallo cromato lucido, ruote cromate. Girevole, con alzata a gas Star elements of aluminium (chrome and painted); column: polished chrome metal; castors: chrome finish. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
FELICIA/S5	Basamento in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base	3,2	0,04

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

HUEVO

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 76 - H 80 - Prof. (D) 74 - H sed. (seat) 43

HUEVO/D9 L (W) 76 - H 81 - Prof. (D) 74 - H sed. (seat) 44

POUF L (W) 59 - H 42 - Prof. (D) 45

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SEDIA** Pag. 76

AVAILABLE ALSO AS **CHAIR** Page 76



HUEVO/R7 POLTRONA/ARMCHAIR

HUEVO/R7 POUF



HUEVO/D9 POLTRONA/ARMCHAIR

SCocca

Struttura della scocca in acciaio, stampata in poliuretano schiumato a freddo; Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 9

Ingombro: smontata mc 0,25

Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 2,40 (h 1,40)

SCocca POUF

Struttura in acciaio, stampata in poliuretano schiumato a freddo.

Peso: kg 4

Ingombro: mc 0,05

Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1 (h 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Cushion moulded in cold-cure polyurethane.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 9

Volume: disassembled cbm 0,25

Required fabric for upholstery: m. 2,40 (h 1,40)

POUF SHELL

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.

Weight: kg. 4

Volume: disassembled cbm 0,05

Required fabric for upholstery: m. 1 (h 1,40)



HUEVO/C3 POUF

HUEVO/C2 POLTRONA/ARMCHAIR

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M ³
HUEVO/C2	Basamento girevole autoallineante in pressofusione di alluminio lucidato Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,1
HUEVO/D9	Basamento girevole in acciaio lucidato - Polished steel base, swivelling	15	0,12
HUEVO/R7	Basamento girevole in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base, swivelling	6,3	0,1
HUEVO/C3 pouf	Basamento fisso in pressofusione di alluminio lucidato - Die-cast aluminium base, fixed, polished	2	0,05
HUEVO/R7 pouf	Basamento girevole in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base, swivelling	6,3	0,1

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

HUEVO

SEDIA / CHAIR

L (W) 50 - H 80 - Prof. (D) 57 - H sed. (seat) 48

HUEVO/R10 L (W) 50 - H 78/86 - Prof. (D) 57 - H sed. (seat) 46/54

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **POLTRONA** Pag. 74
 AVAILABLE ALSO AS **ARMCHAIR** Page 74



HUEVO/R10



HUEVO/D2



HUEVO/R8



HUEVO/R14

SCocca

Struttura della scocca e del sedile in metallo, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 2 viti date in dotazione. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: Kg 5

Ingombro: smontata mc 0,07

Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,70 (h 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.

To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 2 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 5

Volume: disassembled cbm 0,07

Required fabric for upholstery: m. 1,70 (h 1,40)

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M ³
HUEVO/D2	Basamento girevole in acciaio cromato lucido - Polished chrome steel base, swivelling	5,6	0,1
HUEVO/R8	Basamento girevole in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base, swivelling	6,3	0,1
HUEVO/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna in metallo cromato lucido, ruote cromate. Girevole, con alzata a gas Star elements of aluminium (chrome and painted); column: polished chrome metal; castors: chrome finish. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
HUEVO/R14	Basamento girevole in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,15

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

KIM

POLTRONA / ARMCHAIR



KIM/R (con ruote/with castors) L (W) 60 - H 77 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 48 - H bracc. (arm) 65

KIM/P (con piedini/with feet) L (W) 60 - H 74 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 45 - H bracc. (arm) 62



KIM/R (con ruote/with castors)

KIM/R con ruote / with castors **KIM/P** con piedini / with feet



SCocca

Struttura della scocca in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cinghie in tessuto elastico nel sedile. Listelli in legno sotto la scocca ed il sedile per la puntatura del tessuto. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.

Piedini o ruote in ABS neri.

Peso poltrona: kg 12

Ingombro: smontata mc 0,2

Tessuto occorrente: mt. 3,20 (h 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Elastic straps in the seat. Wooden strips on the underside of the shell and seat for stapling the fabric. Cutting templates of paper are available for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.

Feet or castors of black ABS.

Weight: kg 12

Volume: disassembled cbm 0,2

Required fabric for upholstery: m. 3,20 (h. 1,40)

CONNY

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 60 - H 79 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 47

CONNY/R10 L (W) 60 - H 77/85 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 45/53



CONNY/L7



CONNY/R1



CONNY/L17




CONNY/R10

CONNY/P2



CONNY/P4



CONNY/P10



CONNY/P13



SCocca

Struttura dello schienale in acciaio, interamente stampato in poliuretano schiumato a freddo. Sedile in poliuretano stampato a freddo con sagomato in legno per il fissaggio del basamento. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 9

Ingombro: smontata mc 0,16

Tessuto occorrente mt. 1,70 (h 1,40)

SHELL

Backrest framework made of steel, entirely moulded over in cold-cure polyurethane. Seat moulded in cold-cure polyurethane with wooden board to fix the base. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 9

Volume: disassembled cbm 0,16

Required fabric for upholstery: m. 1,70 (h 1,40)



CONNY/D1

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
CONNY/D1	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	13,5	0,1
CONNY/L7	Basamento in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw beech wooden base, disassembled	2,3	0,04
CONNY/L17	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
CONNY/P2	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	5,6	0,06
CONNY/P4	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	2,8	0,03
CONNY/P10	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5,6	0,06
CONNY/P13	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	5	0,01
CONNY/R1	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,1
CONNY/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna in metallo cromato lucido, ruote cromate. Girevole, con alzata a gas Star elements of aluminium (chrome and painted); column: polished chrome metal; castors: chrome finish. Swivelling with gas lift	3,5	0,06

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

ELISA

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 57 - H 80 - Prof. (D) 58 - H sed. (seat) 47 - H Bracc. (arm) 65



ELISA/GL
Gambe legno
Wood legs



ELISA/GC
Gambe inox lucido
Polished inox legs

SCocca

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo; cinghie in tessuto elastico nel sedile. Taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Gambe smontate in legno di faggio (grezze o verniciate) o in inox lucido. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 11

Ingombro: smontata mc 0,15

Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,50 (h 1,40)

Istruzioni per il montaggio a pag. 116-121

Tinte legno delle gambe a pag. 123

SCocca

Steel frame, foamed polyurethane. Belts inside the seat. Cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame. Disassembled legs of beech wood (stained or raw) or polished inox.

Weight: kg 11

Volume: disassembled cbm 0,15

Required fabric for upholstery: m.1,50 (h 1,40)

Assembly instructions at page 116-121

Wood finishings legs at page 123

LIZ**SEDIA / CHAIR**

L (W) 42 - H 92 - Prof. (D) 53 - H sed. (seat) 47



Variante di tappezzeria
Upholstery option



LIZ/GL
Gambe legno
Wood legs



Su richiesta con
schienale flessibile.
Upon request with
flexible back.



LIZ/GC
Gambe inox lucido
Polished inox legs

SCocca

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Gambe in legno di faggio (grezze o verniciate) o in acciaio inox lucido. Per ordini di almeno 30 poltrone si eseguono tinte a campione. Predisposta per il taglio fra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto il sedile.

Peso: kg 7

Ingombro: smontata mc 0,07

Tessuto occorrente: mt. 1 (h 1,40)

Istruzioni per il montaggio a pag. 116-121

Tinte legno delle gambe a pag. 123

SHELL

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Legs of beech wood (stained or raw) or polished inox. Sample colours are possible for orders of at least 30 armchairs. The chair is can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.

Weight: kg 7

Volume: disassembled cbm 0,07

Required fabric for upholstery: m. 1 (h 1,40)

Assembly instructions at page 116-121

Wood finishings legs at page 123

LUNA

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 57 - H 77,5 - Prof. (D) 54 - H sed. (seat) 47 - H bracc. 64

LUNA/R10 L (W) 57 - H 75,5/83,5 - Prof. (D) 54 - H sed. (seat) 45/53 - H bracc. 62/70

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE **SGABELLO** Pag. 98

AVAILABLE ALSO AS **BARSTOOL** Page. 98



LUNA/R3



LUNA/L17



LUNA/D1



LUNA/P13

LUNA/R6



LUNA/R1



LUNA/P10



LUNA/P2



LUNA/R10



LUNA/C7



SCocca

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo, cinghie in tessuto elastico nel sedile. Taglio fra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto il sedile. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 7,5

Ingombro: smontata mc 0,15

Tessuto occorrente: mt. 1,40 (h 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.

The chair is cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140. Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 7,5

Volume: disassembled cbm 0,15

Required fabric for upholstery: m. 1,40 (h 1,40)



BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
LUNA/C7	Basamento girevole in pressofusione di alluminio lucidato, autoallineante Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,07
LUNA/D1	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	13,5	0,1
LUNA/L17	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
LUNA/P2	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	5,6	0,06
LUNA/P4	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	2,8	0,03
LUNA/P10	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5,6	0,06
LUNA/P13	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	5	0,01
LUNA/R1	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,1
LUNA/R3	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	4,9	0,06
LUNA/R6	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5	0,06
LUNA/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna in metallo cromato lucido, ruote cromate. Girevole, con alzata a gas Star elements of aluminium (chrome and painted); column: polished chrome metal; castors: chrome finish. Swivelling with gas lift	3,5	0,06

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

EVA - TILLA

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 57 - H 80 - Prof. (D) 58 - H sed. (seat) 47 - H bracc. (arm) 65



EVA/GL
Gambe legno
Wood legs



TILLA/GL
Gambe legno
Wood legs



EVA/GC - TILLA/GC
Gambe inox lucido
Polished inox legs

SCocca

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo; cinghie in tessuto elastico nel sedile. Taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Gambe smontate in legno di faggio grezze o verniciate o in inox lucido. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 11

Ingombro: smontata mc 0,15

Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,50 (h 1,40)

Istruzioni per il montaggio a pag. 116-121
Tinte legno delle gambe a pag. 123

SHELL

Steel frame, foamed polyurethane. Belts inside the seat. Cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame.

Disassembled legs of beech wood (stained or unfinished) or in polished inox.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 11

Volume: disassembled cmb 0,15.

Required fabric for upholstery: m.1,50 (h 1,40)

Assembly instructions at page 116-121
Wood finishings legs at page 123

D90 - D91

SEDIA / CHAIR

D90 senza braccioli (without arms) L (W) 47 - H 90 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 47
 D91 con braccioli (with arms) L (W) 55 - H 90 - Prof. (D) 59 - H. sed. (seat) 47 - H bracc. (arm) 66



D91

D90

SCocca

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cinghie elastiche nella seduta. Predisposta per il taglio tra sedie e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Gambe e braccioli smontati in legno di faggio grezze o verniciate. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 7

Ingombro: smontata mc 0,08

Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,20 (h 1,40)

Istruzioni per il montaggio a pag. 116-121

Tinte legno delle gambe a pag. 123

SHELL

Steel frame, foamed polyurethane.

Belts inside the seat. Predisposed cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame. Disassembled legs and arms of beech wood, stained or unfinished.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 7

Volume: disassembled cmb 0,08.

Required fabric for upholstery: m.1,20 (h 1,40)

Assembly instructions at page 116-121

Wood finishings legs at page 123

MARIA

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 68 - H 78 - Prof. (D) 66 - H sed. (seat) 43 - H bracc. (arm) 65



SCOCCA

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato. Braccioli e piedi smontati in legno di frassino grezzo o verniciato. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 10

Ingombro: smontata mc 0,18

Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 2 (h 1,40)

Istruzioni per il montaggio a pag. 116-121

Tinte legno delle gambe a pag. 123

SHELL

Steel frame, foamed polyurethane. Disassembled arms and feet in ash wood, stained or unfinished.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: chair kg 10; divan kg 18

Volume: disassembled chair cbm 0,18; disassembled divan cbm 0,35

Required fabric for upholstery: chair m. 2 (h 1,40); divan m. 3,50 (h 1,40)

Assembly instructions at page 116-121

Wood finishings legs at page 123

MARIANNA

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 68 - H 95 - Prof. (D) 66 - H sed. (seat) 43



SCOCCA

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato. Braccioli e piedi smontati in legno di frassino grezzo o verniciato.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 11

Ingombro: smontata mc 0,22

Consumo tessuto per il rivestimento: m. 2,5 (h 1,40)

Istruzioni per il montaggio a pag. 116-121

Tinte legno delle gambe a pag. 123

SHELL

Steel frame, foamed polyurethane. Disassembled arms and feet in ash wood, stained or unfinished.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 11

Volume: disassembled cbm 0,22

Required fabric for upholstery: m. 2,5 (h 1,40)

Assembly instructions at page 116-121

Wood finishings legs at page 123

D50

SEDIA / CHAIR

L (W) 46 - H 100 - Prof. (D) 64 - H sed. (seat) 47



VARIANTI DI TAPPEZZERIA - UPHOLSTERY OPTIONS



SCocca

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato. Predisposta per il taglio tra sedile e schienale per il fissaggio del tessuto sotto la scocca. Gambe smontate in legno di faggio grezze o verniciate.

Peso: kg 8

Ingombro: smontata mc 0,08

Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,20 (h 1,40)

Istruzioni per il montaggio a pag. 116-121

Tinte legno delle gambe a pag. 123

SHELL

Steel frame, foamed polyurethane. Predisposed cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame. Disassembled legs of beech wood, stained or unfinished.

Weight: kg 8

Volume: disassembled cbm 0,08

Required fabric for upholstery: m. 1,20 (h 1,40)

Assembly instructions at page 116-121

Wood finishings legs at page 123

VITTORIA

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 68 - H 80 - Prof. (D) 70 - H sed. (seat) 48



SCocca

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile incluso. Piedi smontati in legno di faggio verniciato noce.

Peso: poltrona kg 11,5.

Ingombro: smontata mc. 0,25

Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 3/3,50 (h mt. 1,40)

SHELL

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Moulded seat cushion included. Disassembled legs in stained walnut beech.

Weight: kg 11,5

Volume: disassembled cbm 0,25

Required fabric for upholstery: m. 3/3,50 (h 1,40)

D30

SEDIA / CHAIR

L (W) 42,5 - H 92 - Prof. (D) 54 - H sed. (seat) 48,5



D30/GC
Gambe inox lucido
Polished inox legs



D30/GL
Gambe legno
Wood legs



Su richiesta con
schienale flessibile.
Upon request with
flexible back.

SCocca

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Gambe smontate in legno di faggio (grezze o verniciate) o in inox lucido. Predisposta per il taglio fra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto il sedile.

Peso: kg 7

Ingombro: smontata mc 0,07

Tessuto occorrente mt. 1 (h 1,40)

Istruzioni per il montaggio a pag. 116-121

Tinte legno delle gambe a pag. 123

SHELL

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Disassembled legs of beech wood (stained or unfinished) or polished inox. The chair can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.

Weight: kg 7

Volume: disassembled cbm 0,07

Required fabric for upholstery: m. 1 (h 1,40)

Assembly instructions at page 116-121


Wood finishings legs at page 123

STELLA



Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato ignifugo. Piedini in plastica neri.

Steel frame, flame retardant foamed polyurethane. Black plastic feet.



STE.1
Poltrona.
Armchair.







STE.2
Divano 2 posti.
Divan 2 seaters.

STE.AC
Spicchio angolo 45°
circolare chiuso.
Slice of closed
circular corner 45°.

STE.AQ
Angolo 90°
quadro chiuso.
Closed square
corner 90°.

STE.AA
Angolo 90° aperto
senza schienale.
Open corner 90°
without back.

STE.AASCH
Angolo 90° aperto
con schienale.
Open corner 90°
with back.



Peso:
STE.1 e STE.AC kg 8
STE.2 e STE.AQ kg 16
STE.AA kg 9
STE.AASCH kg 11

Weight:
STE.1 e STE.AC kg 8
STE.2 and STE.AQ kg 16
STE.AA kg 9
STE.AASCH kg 11

Ingombro:
STE.1 e STE.AC mc 0,17
STE.2 e STE.AQ mc 0,35
STE.AA mc 0,13
STE.AASCH mc 0,28

Volume:
STE.1 e STE.AC cbm 0,17
STE.2 and STE.AQ cbm 0,35
STE.AA cbm 0,13
STE.AASCH cbm 0,28

Tessuto:
STE.1 e STE.AC mt. 1,70 (mt. 1,40)
STE.2 e STE.AQ mt. 3,40
STE.AA mt. 1,50
STE.AASCH mt. 1,80

Required fabric for upholstery:
STE.1 and STE.AC mt. 1,70 (H. mt. 1,40)
STE.2 and STE.AQ mt. 3,40
STE.AA mt. 1,50
STE.AASCH mt. 1,80

BETTY

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 68 - H 73 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 44 - H bracc. (arm) 59

DIVANO / SOFA L (W)125 - H 73 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 44 - H bracc. (arm) 59



SCOCCA

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Piedini regolabili neri di serie, con ruote su richiesta.

Peso: poltrona kg 10; divano kg 18

Ingombro: poltrona smontata mc 0,20; divano smontato mc 0,35

Consumo tessuto per il rivestimento: poltrona mt. 2,70 (h 1,40); divano mt. 4 (h 1,40)

SHELL

Steel frame, foamed polyurethane. Adjustable black feet as standard, with castors on demand.

Weight: chair kg 10, divan kg 18

Volume: disassembled chair cbm 0,20; disassembled divan cbm 0,35

Required fabric for upholstery: Chair m. 2,70 (h1,40); divan m.4 (h 1,40)

030/16

Scocca A030/16 (sedile + schienale alto + lama). - **Scocca B030/16** (sedile + schienale basso + lama). **Meccanismi, basi e colonne non fornite.**
Pu-frame art. A030/16 (seat + high back + back support). - **Pu-frame art. B030/16** (seat + low back + back support). **Mechanisms, bases and columns not included.**



010/35 N
Poliuretano
integrale nero
Integral skin black



010/35 G
Poliuretano
integrale grigio
Integral skin grey








010/35 L
Legno / Wood



B030/16
Sedile + schienale basso + lama
Seat + low back + back support



A030/16
Sedile + schienale alto + lama
Seat + high back + back support

	CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	cm.	mc. / cbm	Kg.
	A030/16	Sedile (parte legno + parte in schiumato) + schienale alto + lama (telaio in acciaio, schiumato in poliuretano. Cons. tessuto mt. 1,80) Interasse sedile: mm 152x200 e mm 195x200 Seat (wood part + polyurethane part) + High Back + back support (steel frame, foamed polyurethane. Required fabric mt. 1,80) Seat holes distance: mm 152x200 and mm 195x200	L. 50 x H. 95 x p.63	0,12	10
	B030/16	Sedile + schienale basso + lama (telaio in acciaio, schiumato in poliuretano. Cons. tessuto mt. 1,60) Seat + Low Back + back support (steel frame, foamed polyurethane. Required fabric mt. 1,60)	L. 50 x H. 78 x p.61	0,10	8,50
	050/1C (cromato-chromed)	Portabracciolo in metallo cromato Chromed Arm-base	57x30		1,5
	010/35 N (black) 010/35 G (grey) 010/35 L (wood)	Bracciolo in poliuretano integrale nero, grigio ral 7012 o in legno verniciato ciliegio o noce. Arm available in black or grey ral 7012 integral skin or in cherry, walnut varnished wood.	32 x 7,50 x 4,50		0,6
		Lama di unione sed.e schien. INCLUSA. Consigliamo il meccanismo art."730-01" prodotto da Imarc. Back support to join the seat to the back INCLUDED we suggest mechanism art."730-01" by Imarc.			1,7



94 **GIÒ/A**














Piano non fornito
Table not supplied



GIÒ/B





	CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	VERSIONE	cm.	mc. / cbm	Kg.
	GIO.O	Scocca (telaio in acciaio, schiumato in poliuretano. Cons. tessuto mt. 1,20) Seat + back Giò (steel frame, foamed polyurethane. Required fabric mt. 1,20)	A - B - C	52 x 53 x 54	0,08	6,5
	GIO.7A	Piede per versione A o portabracciolo per versione C (acciaio ellittico mm 60 verniciato nero, completo di disco in plastica) Feet for version A or arm base for version C (elliptical mm 60 steel foot, black dressed; plastic cup)	A - C	60 x 26 x 6	0,02	2
	GIO.7B	Piede nero (acciaio ellittico mm 60 verniciato nero, completo di disco in plastica) Black feet (elliptical mm 60 steel foot, black dressed; plastic cup)	B	60 x 36 x 5	0,02	2,2
	GIO.7C	Bracciolo in poliuretano integrale Integral skin arm	C	38 x 34 x 5	0,01	2
	GIO.T1A	Barra 1 posto corta - Short bar 1 seat	A	5 x 5 x 51		1,2
	GIO.T1B	Barra 1 posto lunga - Long bar 1 seat	B - C	5 x 5 x 61		1,9
	GIO.T2A	Barra 2 posti corta - Short bar 2 seat	A	5 x 5 x 103		2,4
	GIO.T2B	Barra 2 posti lunga - Long bar 2 seat	B - C	5 x 5 x 113		3,8
	GIO.T3A	Barra 3 posti corta - Short bar 3 seat	A	5 x 5 x 155		3,6
	GIO.T3B	Barra 3 posti lunga - Long bar 3 seat	B - C	5 x 5 x 165		5,7
	GIO.T4A	Barra 4 posti corta - Short bar 4 seat	A	5 x 5 x 207		4,8
	GIO.T4B	Barra 4 posti lunga - Long bar 4 seat	B - C	5 x 5 x 217		7,6

RUBIK

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 77 - H 71 - Prof. (D) 67 - H sed. (seat) 44 - H bracc. (arm) 67

DIVANO / SOFA L (W) 138 - H 71 - Prof. (D) 67 H sed. (seat) 44 - H bracc. (arm) 67



Schienale curvo, sedile fisso
Curved back, fixed cushion



Schienale piatto, sedile fisso
Flat back, fixed cushion



Con cuscino staccato
Upholstery option,
loose cushion



Schienale curvo, cuscino staccato
Upholstery option, curved back,
loose cushion

RUBIK/A

Piedino alluminio
angolare G64 (H 12)
Corner aluminium
foot G64 (H 12)



RUBIK/C

Piedino alluminio
cilindrico G65 (H 11)
Cylinder aluminium
foot G65 (H 10)



SCOCCA

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo; cuscino seduta incluso. Piedini in alluminio. Predisposta per il taglio tra sedile e schienale per il fissaggio del tessuto sotto la scocca. Disponibile con schienale curvo o piatto.

Peso: poltrona kg 22; divano kg 34

Ingombro: poltrona mc 0,3; divano mc 0,54

Consumo tessuto per il rivestimento: poltrona mt. 3,20 (con cuscino staccato), mt. 2,70 (con sedile fisso); divano mt. 4,70 (con cuscini staccati), mt. 3,70 (con sedile fisso).

SHELL

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane; seat cushion included; aluminium feet. Available with curved or flat back. Predisposed cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame.

Weight: armchair kg 22; sofa kg 34

Volume: armchair cbm 0,30; sofa cbm 0,54

Required fabric for upholstery: armchair m. 3,20 (with loose cushion), m. 2,70 (with fixed cushion); sofa m. 4,70 (with loose cushion), m. 3,70 (with fixed cushion).



SGABELLI/BARSTOOLS



ANNETTE/SG1

L (W) 62 - H 93/119 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 60/86 - H bracc. (arm) 75/101
Kg 24 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,5



CAMILLA/SG1

L (W) 45 - H 87/112 - Prof. (D) 53 - H sed. (seat) 57/82
Kg 22 - mc/cbm 0,2 - tessuto/fabric m 0,7



BREK/SG1

L (W) 61 - H 97/123 - Prof. (D) 61 - H sed. (seat) 60/86 - H bracc. (arm) 79/105
Kg 23 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,5



ZOE/SG1

L (W) 58 - H 92/118 - Prof. (D) 58 - H sed. (seat) 60/86 - H bracc. (arm) 79/105
Kg 24 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,5



CLOÉ/SG1

L (W) 64 - H 95/121 - Prof. (D) 64 - H sed. (seat) 60/86
Kg 23 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,5



KIRA/SG1

L (W) 63 - H 96/122 - Prof. (D) 59 - H sed. (seat) 60/86 - H bracc. (arm) 80/106
Kg 22 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,4

Struttura delle SCOCHE in acciaio, interamente stampate in poliuretano schiumato a freddo. Interasse fori sotto la scocca mm 140 x 140. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

BASAMENTO Art. SG1 in acciaio lucido, girevole, con alzata a gas.

BASAMENTO Art. L16 in legno di faggio, unico pezzo, verniciato o grezzo, fornito smontato dalla scocca.

SHELLS with steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Fixing holes on the underside of the shell: mm 140x140. Cutting templates of paper are available for free as well as images to make a correct upholstery.

BASE art. SG1 in polished steel, swivelling, with gas lift.

BASE L 16 Stained or raw beech wooden base, single piece. Disassembled from seat shell.

**TRILLY/SG1**

L (W) 65 - H 96/122 - Prof. (D) 60 - H sed.
(seat) 60/86 - H bracc. (arm) 77/103

Kg 22 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,3

**MEG/SG1**

L (W) 62 - H 91/117 - Prof. (D) 54 - H sed.
(seat) 60/86 - H bracc. (arm) 79/105

Kg 25 - mc/cbm 0,28 - tessuto/fabric m 1,8

**DANAE/SG1**

L (W) 63 - H 89/115 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat)
60/86 - H bracc. (arm) 72/98

Kg 23 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,5

**FELICIA/SG1**

L (W) 58 - H 92/118 - Prof. (D) 58 - H sed.
(seat) 60/86 - H bracc. (arm) 79/105

Kg 24 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,5

**OBLÒ/SG1**

L (W) 63 - H 91/117 - Prof. (D) 58 - H sed.
(seat) 60/86

Kg 22 - mc/cbm 0,25 - tessuto/fabric m 1,5

**LUNA/SG1**

L (W) 57 - H 92/118 - Prof. (D) 54 - H sed. (seat)
60/86 - H bracc. (arm) 77/103

Kg 24 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,4

**TULA/SG1**

L (W) 62 - H 94/120 - Prof. (D) 65 - H sed.
(seat) 60/86

Kg 22,5 - mc/cbm 0,3 - tessuto/fabric m 1,5

**AMBRA/L16**

L (W) 48 - H 105 - Prof. (D) 57 - H sed. (seat)
68

Kg 8,5 - mc/cbm 0,16 - tessuto/fabric m 1,2

AMY

SEDIA / CHAIR

AMY/P2 - P13 - R1 L (W) 46 - H 82 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 45

AMY/L9 - P9 - P10 - R3 - R6 L (W) 46 - H 83 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 46

AMY/L17 - S3 L (W) 46 - H 84 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 47

AMY/R10 L (W) 46 - H 82/90 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 44/52



AMY/L17



AMY/P2



AMY/L9



AMY/P9

AMY/P10



AMY/P13



AMY/R1



AMY/R3



AMY/R6



AMY/R10



SCocca

Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Predisposta per il taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto il sedile.

Doppia foratura sotto la seduta per attacco dei diversi basamenti, interasse mm 140x140 e mm 140x150.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 5.

Ingombro: smontata mc 0,07.

Tessuto occorrente: mt. 0,90 (h 1,40).

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric. The chair can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.

Double details of holes position on the underside of the shell, mm 140x140 and mm 140x150.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg. 5.

Volume: disassembled cbm 0,07

Required fabric for upholstery: m. 0,90 (h 1,40).



AMY/S3

Finitura basi VERNICIATO NERO OPACO e BIANCO (per minimo 30 pezzi); la finitura di serie è CROMO LUCIDO.
MATT BLACK or WHITE PAINTED finish bases (for minimum 30 pieces); the standard finish is POLISHED CHROME.

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M³
AMY/L9	Basamento in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw beech wooden base, disassembled	2,5	0,04
AMY/L17	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
AMY/P2	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	5,6	0,06
AMY/P9	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	3	0,03
AMY/P10	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5,6	0,06
AMY/P13	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	5	0,01
AMY/R1	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,1
AMY/R3	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	4,9	0,06
AMY/R6	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5	0,06
AMY/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna in metallo cromato lucido, ruote cromate. Girevole, con alzata a gas Star elements of aluminium (chrome and painted); column: polished chrome metal; castors: chrome finish. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
AMY/S3	Basamento in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base	3,4	0,04

CATALOGO/CATALOGUE:

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

AMYOPEN

SEDIA / CHAIR

AMYOPEN/P2 - P13 - R1 L (W) 46 - H 82 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 45

AMYOPEN/L9 - P9 - P10 - R3 - R6 L (W) 46 - H 83 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 46

AMYOPEN/L17 - S3 L (W) 46 - H 84 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 47

AMYOPEN/R10 L (W) 46 - H 82/90 - Prof. (D) 55 - H sed. (seat) 44/52



AMYOPEN/L9



AMYOPEN/L17



AMYOPEN/P9



AMYOPEN/R10

AMYOPEN/P10



AMYOPEN/P13



AMYOPEN/R1



AMYOPEN/R6



SCocca

Struttura in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Listelli in legno sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Predisposta per il taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto il sedile.

Doppia foratura sotto la seduta per attacco dei diversi basamenti, interasse mm 140x140 e mm 140x150.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Per la tappezzeria si consiglia di utilizzare dei tessuti/ecopelli/pelli elastici.

Peso: kg 5.

Ingombro: smontata mc 0,07.

Tessuto occorrente: mt. 0,90 (h 1,40).

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric. The chair can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.

Double details of holes position on the underside of the shell, mm 140x140 and mm 140x150.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

For upholstery we suggest to use elastic fabrics/leathers/simileathers.

Weight: kg. 5.

Volume: disassembled cbm 0,07

Required fabric for upholstery: m. 0,90 (h 1,40).



AMYOPEN/S3

AMYOPEN/P2

AMYOPEN/R3

Finitura basi VERNICIATO NERO OPACO (per minimo 30 pezzi); la finitura di serie è CROMO LUCIDO.
MATT BLACK PAINTED finish bases (for minimum 30 pieces); the standard finish is POLISHED CHROME.

BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M ³
AMYOPEN/L9	Basamento in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw beech wooden base, disassembled	2,5	0,04
AMYOPEN/L17	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
AMYOPEN/P2	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	5,6	0,06
AMYOPEN/P9	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	3	0,03
AMYOPEN/P10	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5,6	0,06
AMYOPEN/P13	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	5	0,01
AMYOPEN/R1	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,1
AMYOPEN/R3	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	4,9	0,06
AMYOPEN/R6	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5	0,06
AMYOPEN/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna in metallo cromato lucido, ruote cromate. Girevole, con alzata a gas Star elements of aluminium (chrome and painted); column: polished chrome metal; castors: chrome finish. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
AMYOPEN/S3	Basamento in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base	3,4	0,04

CATALOGO/CATALOGUE:

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

ARIEL

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 60 - H 84 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 47 - H bracc. (arm) 64

ARIEL/R3 - R6 - S5 L (W) 60 - H 86 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 49 - H bracc. (arm) 66

ARIEL/R10 L (W) 60 - H 84/92 - Prof. (D) 60 - H sed. (seat) 47/55 - H bracc. (arm) 64/72



ARIEL/R1



ARIEL/L28

ARIEL/C7



ARIEL/D1



ARIEL/D2



ARIEL/L3



ARIEL/P2



ARIEL/P4



ARIEL/P10



ARIEL/P13



ARIEL/R3



ARIEL/R6



ARIEL/R10



ARIEL/S5



SCocca

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo a doppia densità. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140.

Listelli in legno sotto il sedile per la puntatura del tessuto. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.

Peso scocca con sedile: kg 6

Ingombro: smontata mc 0,18

Tessuto occorrente: mt. 1,50 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane in double density. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.

Wooden strips on the underside of the seat for stapling the fabric.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.

Weight shell with seat kg 6

Volume: disassembled cbm 0,18

Required fabric for upholstery: mt. 1,50 (h. 1,40)



BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M ³
ARIEL/C7	Basamento girevole in pressofusione di alluminio lucidato, autoallineante Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,07
ARIEL/D1	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	13,5	0,1
ARIEL/D2	Basamento in acciaio cromato lucido, girevole - Polished chrome steel base, swivelling	5,6	0,1
ARIEL/L3	Basamento in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito montato - Stained or raw ash wooden base, assembled	2,8	0,04
ARIEL/L7	Basamento in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw beech wooden base, disassembled	2,3	0,02
ARIEL/L13	Basamento in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4,2	0,04
ARIEL/L17	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
ARIEL/L23	Basamento in legno di faggio verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw beech wooden base	4,2	0,04
ARIEL/L28	Basamento formato da una piastra in metallo verniciata nera + 4 gambe smontate in faggio verniciato o grezzo Base composed of a black painted metal plate + 4 disassembled stained or raw beech wooden legs	4,2	0,04
ARIEL/P2	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	5,6	0,06
ARIEL/P4	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	2,8	0,03
ARIEL/P10	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5,6	0,06
ARIEL/P13	Basamento in acciaio cromato lucido - Polished chrome metal base	5	0,01
ARIEL/R1	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,1
ARIEL/R3	Basamento in metallo cromato lucido, fisso - Polished chrome metal base, fixed	4,9	0,06
ARIEL/R6	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	5	0,06
ARIEL/R10	Razza in alluminio (cromata e verniciata), colonna in metallo cromato lucido, ruote cromate. Girevole, con alzata a gas Star elements of aluminium (chrome and painted); column: polished chrome metal; castors: chrome finish. Swivelling with gas lift	3,5	0,06
ARIEL/ S5	Basamento in metallo cromato lucido - Polished chrome metal base	3,2	0,04

CATALOGO/CATALOGUE:

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

NORA

POLTRONA / ARMCHAIR

NORA/H L (W) 75 - H 111 - Prof. (D) 80 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 59

NORA/M L (W) 75 - H 88 - Prof. (D) 80 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 59

NORA/L L (W) 75 - H 76 - Prof. (D) 80 - H sed. (seat) 42 - H bracc. (arm) 59

POUF L (W) 56 - H 43 - Prof. (D) 46



NORA/R7 MEDIA - MEDIUM
POLTRONA / ARMCHAIR

PRESTIGE/R4
POUF

PRESTIGE/D10
POUF

NORA/D9 BASSA - LOW
POLTRONA / ARMCHAIR

SCocca

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo a doppia densità. Interasse fori sotto la scocca per fissaggio basamento: mm 140 x 140.

Listelli in legno sotto e sopra la scocca per la puntatura del tessuto. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 4 viti date in dotazione.

Peso scocca con sedile: alta kg 15; media kg 13; bassa kg 11

Ingombro: smontata alta mc 0,40; media mc 0,30; bassa mc 0,25

Tessuto occorrente: alta mt. 2,80; media mt. 2,60; bassa mt. 2,50 (h 1,40)

SCocca POUF

Struttura in acciaio, stampata in poliuretano schiumato a freddo.

Peso: kg 3,5

Ingombro: mc 0,02

Consumo tessuto per il rivestimento: pouf mt. 1 (h mt. 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane. Seat cushion moulded with cold-cure polyurethane in double density. Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 140 x 140.

Wooden strips on the underside of the shell for stapling the fabric.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 4 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.

Weight shell with seat high kg 15; medium kg 13; low kg 11

Volume: disassembled high cbm 0,40; medium cbm 0,30; low cbm 0,25

Required fabric for upholstery: high mt. 2,80; medium mt. 2,60; low mt. 2,50 (h 1,40)

POUF SHELL

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.

Weight: kg 3,5

Volume: mc 0,02

Required fabric for upholstery: mt. 1 (h. 1,40)



BASAMENTI - BASES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	KG	M ³
NORA/C2	Basamento girevole autoallineante in pressofusione di alluminio lucidato Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism	4	0,1
NORA/D9	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	15	0,1
NORA/L21	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	5,5	0,04
NORA/L25	Basamento in legno di frassino verniciato montato o grezzo smontato - Assembled stained or disassembled raw ash wooden base	4	0,04
NORA/R7	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	6,3	0,1
NORA/R13	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,12
PRESTIGE/D10 pouf	Basamento in acciaio lucidato, girevole - Polished steel base, swivelling	11	0,1
PRESTIGE/L27 pouf	Basamento girevole in legno di frassino verniciato o grezzo, fornito smontato - Stained or raw ash wooden base, disassembled, swivelling	4	0,04
PRESTIGE/R4 pouf	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal, swivelling	3,6	0,1
PRESTIGE/R14 pouf	Basamento in metallo cromato lucido, girevole - Polished chrome metal base, swivelling	7	0,15

CATALOGO/CATALOGUE:

Istruzioni montaggio a pagina 116-121 / Assembly instructions at page 116-121 - Tinte legno a pagina 123 / For wood finishings see at page 123

Su richiesta trattamenti galvanici diversi per minimo 30 pezzi a pagina 122 - Upon request different galvanic treatments for minimum 30 pieces at page 122

DEVA

POLTRONA / ARMCHAIR

L (W) 59 - H 82 - Prof. (D) 62 - H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 60



SCocca

Struttura della scocca in metallo, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo.

Listelli in legno sotto il sedile e sotto la scocca per la puntatura del tessuto.

Base in legno di frassino verniciato o grezzo, fornita smontata dalla scocca.

Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le foto per una corretta tappezzeria.

Peso: kg 8

Ingombro: smontata mc 0,18

Tessuto occorrente: con cuscino mt. 1,50 (h 1,40)

SHELL

Metal framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.

Wooden strips on the underside of the seat and of the shell for stapling the fabric.

Ash wooden base, raw or painted.

Cutting templates of paper are available for free as well as images to execute a correct upholstery.

Weight: kg 8

Volume: disassembled cbm 0,18

Required fabric for upholstery with seat: m. 1,50 (h 1,40)

ART. L23

BASE LEGNO / WOOD BASE



BREK/L23
L (W) 61 - H 83 - Prof. (D) 61
H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 61



CLOÉ/L23
L (W) 64 - H 81 - Prof. (D) 64
H sed. (seat) 46



ARIEL/L23
L (W) 60 - H 84 - Prof. (D) 60
H sed. (seat) 47 - H bracc. (arm) 64



FELICIA/L23
L (W) 59 - H 83 - Prof. (D) 57,5
H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 66



KIRA/L23
L (W) 63 - H 82 - Prof. (D) 59
H sed. (seat) 65



TRILLY/L23
L (W) 65 - H 82 - Prof. (D) 60
H sed. (seat) 45 - H bracc. (arm) 61



BASE LEGNO ART. L23

Basamento con gambe ellittiche in legno di faggio verniciato, fornito montato. In caso di richiesta di gambe in legno grezzo (non verniciato), le stesse verranno fornite smontate dalla piastra metallica; utilizzare della colla universale o colla legno-ferro per il successivo montaggio delle gambe verniciate.

Peso: kg 4,2

Ingombro: smontata mc 0,04

WOOD BASE ART. L23

Elliptical stained beech wooden base, assembled. If raw wooden legs (unpainted) are required, legs will be disassembled from the metal plate; apply universal glue or iron/metal glue to carry out the assembly after the legs are stained.

Weight: kg 4,2

Volume: disassembled cbm 0,04

ART. L28

BASE LEGNO / WOOD BASE



ANNETTE/L28

L (W) 62 - H 79 - Prof. (D) 60
H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 61



ARIEL/L28

L (W) 60 - H 84 - Prof. (D) 60
H sed. (seat) 47 - H bracc. (arm) 64



BREK/L28

L (W) 61 - H 83 - Prof. (D) 61
H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 61



ZOE/L28

L (W) 58 - H 78 - Prof. (D) 58
H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 65



CLOÉ/L28

L (W) 64 - H 81 - Prof. (D) 64
H sed. (seat) 46



KIRA/L28

L (W) 63 - H 82 - Prof. (D) 59
H sed. (seat) 45 - H bracc. 65



BASE LEGNO ART. L28

Basamento formato da una piastra metallica verniciata nera e 4 gambe in legno di faggio verniciato o grezzo, fornito smontato. Per il montaggio delle gambe alla piastra utilizzare della colla universale o colla legno-ferro.

Peso: kg 4,2

Ingombro: smontata mc 0,04

WOOD BASE ART. L28

Base composed of a black painted metal plate and 4 stained or raw beech wooden legs, disassembled. Apply universal glue or iron/metal glue to carry out the assembly of the legs to the metal plate.

Weight: kg 4,2

Volume: disassembled cbm 0,04

**TRILLY/L28**

L 65 - H 82 - Prof. (D) 60
H sed. (seat) 45 - H bracc. (arm) 62

**MEG/L28**

L (W) 62 - H 77 - Prof. (D) 54
H sed. (seat) 44 (senza cuscino - without pillow)
H sed. (seat) 47 (con cuscino - with pillow)
H bracc. (arm) 66

**DANAE/L28**

L (W) 63 - H 75 - Prof. (D) 55
H sed. (seat) 48 - H bracc. (arm) 60

**FELICIA/L28**

L (W) 59 - H 83 - Prof. (D) 57,5
H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 66


**ADELE/L28**

L (W) 62 - H 82 - Prof. (D) 59
H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 65

**TULA/L28**

L (W) 62 - H 80 - Prof. (D) 65
H sed. (seat) 46 - H bracc. (arm) 65

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS




N.4 viti / screws TBEI 6x20 mm

Avvitare il basamento in metallo alla scocca con le 4 viti date in dotazione. Interasse fori mm 140x140.

Tighten the metal base to the shell (seat) with the 4 supplies screws. Holes distance mm 140x140.

**Per modelli
For models:**

ADELE	MADDY
ANNETTE	MEG
BREK	MILA
CAMILLA	OBLÒ
CLOË	PARIS
CONNYY	PRINCESS
DANAE	PRESTIGE
ELITE	QUEEN
ELLEN	SIXTY
FELICIA	TRILLY
HUEVO SEDIA	TULA
KIRA	ZOE
LUNA	



N.4 viti truciolare 4,5x50 / N.4 viti TSPEI M6x30
N.4 chipboard screws for 4,5x50 / N.4 screws TSPEI M6x30

Inserire le gambe in legno nei 4 perni metallici usando anche della colla legno/ferro, avvitare con le 4 viti per truciolare.


Avvitare il basamento in legno/metallo alla scocca. Prevedere 4 appositi piedini a seconda del tipo di pavimento (moquette, legno, ceramica ecc.)

Insert the 4 wooden legs into the metal bosses with some glue (wood/iron type), secure them with 4 chipboard screws. Proceed to screw the wooden/metal base to the shell.

Provide for 4 feet/glides appropriate to floor type (fitted carpet, wooden floor, tiles).

**Per modello
For model:**

ANNETTE/L5




Cono / Cone Ø 28 mm

Innestare la seduta sul cono Ø mm 28 del basamento usando della colla ferro/ferro; fare pressione sopra la seduta per bloccare l'attacco conico.

Insert the cone Ø mm 28 of the base under the seat with some glue (iron/iron type); press the shell to block.

**Per modello
For model:**

ATHENA
CINDY
HUEVO POL.
HUEVO POUF
MEDEA




Viti / Screws TSP 5x80 mm

Avvitare la base in legno alla scocca.
Prevedere 4 appositi piedini a seconda del tipo di pavimento (moquette, legno, ceramica ecc.).

Tighten the wood base to the shell (seat).
Provide for 4 feet/glides appropriate to floor type (fitted carpet, wooden floor, tiles).

**Per modelli
For models:**

LADY/L1




Viti / Screws TSPEI 6x30 mm

Avvitare il basamento alla scocca.
Tighten the metal base to the shell (seat).

**Per modelli
For models:**

LADY/P11




Applicare del frenafili nella vite delle gambe.
Avvitare le gambe alla scocca.

Apply some threadlocker on the screws of the legs.
Tighten the wood legs to the shell (seat).

**Per modello
For model:**

BRIGIDA
MILA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Vite / Screw TCEI M 8x50 mm

Le gambe vanno conservate in luogo asciutto. Prima del montaggio, utilizzare della colla legno-ferro dentro il tubo della sedia/poltrona ed attorno al tenone delle gambe. Montare le gambe e stringere la vite con una CHIAVE DINAMOMETRICA regolata con una coppia di serraggio pari a 35 NM (newton metri). Prevedere appositi piedini a seconda del tipo di pavimento (moquette, legno, ceramica ecc.)

Legs should be kept in a dry place. Before assembling, it is necessary to use a wood-iron glue inside the square metal tube on the chair frame and on the surface of the square part of the legs. Assemble the legs and tighten the screws with a TORQUE WRENCH set on 35 NM (newton meters) closing force. Provide for feet/glides appropriate to floor type (fitted carpet, wooden floor, tiles).

Per modello
For model:

ADELE/GL
AMBRANEW
D30/GL
D50
D90/GL
ELISA/GL
EVA/GL
GIADA
LIZ/GL
LUIGIA
MARIA posteriore
TILLA/GL




Vite / Screw TCEI M 8x35 mm

Montare le gambe e stringere la vite con una CHIAVE DINAMOMETRICA regolata con una coppia di serraggio pari a 35 NM (newton metri).

Assemble the legs and tighten the screws with a TORQUE WRENCH set on 35 NM (newton meters) closing force.


Per modello
For model:

D30/GM
ELISA/GM
EVA/GM
LIZ/GM
TILLA/GM




Avvitare i 2 perni filettati 8MA x70 per circa 2 cm, con la punta rivolta verso l'alto.

Screw the 2 threaded pins 8MA x70 in for approx. 2 cm, points upwards.



Montare il sedile, inserendolo sui 2 fori presenti sulla scocca, premendo a fondo.

Put the seat in place, by inserting it into the 2 holes that are in the chair shell, push all the way down.




Fissare il sedile nella parte posteriore con apposita terza vite autofilettante per truciolare (Tps) 4,5x50.

Secure the seat in the back part with the appropriate third screw for chipboard (Tps) 4,5x50.


Per modello
For model:

FELICIA SEDILE
FELICIA SEAT




Porre un po' di colla legno/ferro o colla universale nelle 4 staffe del blocchetto.

Apply some glue (wood/iron type) or universal glue on the 4 brackets of the aluminium block.



Inserire le 4 gambe di legno al blocchetto di alluminio, porvi sotto la croce metallica ed avvitare il tutto con le 4 viti TSPEI M6x70.

Insert the 4 wooden legs into the aluminium block, place the metal cross underneath and secure with the 4 screws TSPEI M6x70.




Avvitare la piastra alla scocca, usando le 4 viti TBEI 6x20 mm; quindi innestare la scocca alla base. Consigliamo di porre un po' di colla ferro/ferro sul cono del blocchetto prima di innestare la piastra metallica. Prevedere 4 appositi piedini a seconda del tipo di pavimento (moquette, legno, ceramica ecc.)

Use the 4 screws TBEI 6x20 mm to fit the metal plate to the shell; then fit the shell into the base. We recommend to apply some iron/iron glue on the taper cone, before fitting the metal plate. Provide for 4 feet/glides appropriate to floor type (fitted carpet, wooden floor, tiles).


**Per modelli
For models:**

ADELE/L17
ANNETTE/L17
BREK/L17
CAMILLA/L17 SEDIA
CLOÈ/L17
CONNY/L17
DANAE/L17
ELITE/L21
ELLEN/L21
FELICIA/L17
KIRA/L17
LUNA/L17
MEG/L17
MILA/L17
OBLÒ/L17
PARIS/L21
PRESTIGE/L21
PRINCESS/L21
QUEEN/L21
SIXTY/L21
TRILLY/L17
TULA/L17
ZOE/L17




N.8 viti TCEI M6x20
N.4 boccola coronata M6/15,7

N.8 screws TCEI M6x20
N.4 crowned bushes M6/15,7



- ① Le gambe sono: anteriore, posteriore destra e posteriore sinistra; in ogni gamba vi sono 2 "prefori" che indicano il punto in cui fissare le 2 viti.
- ② Avvitare le gambe in legno al sedile utilizzando le 8 viti TCEI M6x20 (n.2 viti per gamba). Fissare prima le viti sopra.
- ③ Avvitare le 4 boccole coronate all'inizio della vite rullata delle 4 gambe di legno. Quindi innestare lo schienale della poltrona. Prevedere 4 appositi piedini a seconda del tipo di pavimento (moquette, legno, ceramica ecc.)


- ① There are n. 2 front legs, 1 left back leg and 1 right back leg; in each leg there are 2 holes where to tighten the 2 screws.
- ② Tighten the wooden legs to the seat with the 4 screws TCEI M6x20 (n.2 screws for each leg). Tighten the upper screws first.
- ③ Tighten the 4 crowned bushes on top of the screw of the 4 wooden legs. Insert the armchair backrest. Provide for 4 feet/glides appropriate to floor type (fitted carpet, wooden floor, tiles).



**Per modelli
For models:**


MARCELA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS



N.8 viti da legno 4,5x30
N.4 viti TBEI M6x20 (scocca)
N.4 staffette a 3 fori verniciate

N.8 viti da legno 4,5x30
N.4 viti TBEI M6x20 (scocca)
N.4 staffette a 3 fori verniciate




Per modelli
For models:

AMBRA/L16 sgabello/stool


- ① Avvitare le 4 staffette metalliche a 3 fori nella parte superiore della base mediante l'uso delle 8 viti da legno 4,5x30
- ② Fissare la scocca (seduta) alla base in legno utilizzando le 4 viti TBEI M6X20 in dotazione. Prevedere 4 appositi piedini a seconda del tipo di pavimento (moquette, legno, ceramica ecc.)

- ① Place the four 3-hole brackets at top of the wooden base and secure them by means of the 8 woodscrews 4,50x30
- ② Fit together the shell (seat) and the wooden base by means of the 4 screws M6X20 which are supplied. Provide for 4 feet/glides appropriate to floor type (fitted carpet, wooden floor, tiles).




N.1 vite TCEI M6x40 con rondella 12x6x1,5
N.4 viti TSPEI M6x80 (con tondello legno) o M6x70 (senza tondello legno)

N.1 screw TCEI M6x40 with washer 12x6x1,5
N.4 screws TSPEI M6x80 (with wooden round panel) or M6x70 (without wooden round panel)




- ① Intersecare i 2 bipiedi, fissarli con la vite TCEI M6x40 e rondella 12x6x1,5.
- ② ATTENZIONE: le 2 gambe posteriori hanno un piccolo foro distintivo sotto il traverso e sono più inclinate rispetto alle anteriori.
- ③ Innestare i 2 gattelli a coda di rondine; per una maggiore tenuta, si consiglia l'uso di colla.
Avvitare il basamento in legno alla scocca con le 4 viti TSPEI M6x80 (con tondello legno) o M6x70 (senza tondello legno) date in dotazione.. Prevedere 4 appositi piedini a seconda del tipo di pavimento (moquette, legno, ceramica ecc.)

- ① Cross the two wooden arches, secure them with the screw TCEI M6x40 and the washer 12x6 x1,5.
- ② ATTENTION: The backside legs are more slanting respect to the front legs; backside legs have a small distinctive hole under the wood beam.
- ③ Insert the two dovetail wedges; it is recommended to apply glue for extra guarantee.
Fit together the wooden base and the seat shell with the 4 provided screws TSPEI M6x80 (with wooden round panel) or M6x70 (without wooden round panel). Provide for 4 feet/glides appropriate to floor type (fitted carpet, wooden floor, tiles).




Per modelli
For models:

ANNETTE/L7
BREK/L7
CAMILLA/L8
CAMILLA/L9
CLOË/L7
CONNY/L7
DANAE/L7
FELICIA/L7
KIRA/L7
MEG/L7
MILA/L7
TRILLY/L7
TULA/L7
ZOE/L7




Porre della colla in dotazione in ognuno dei 4 incavi della cornice di legno. Avvitare con forza la vite in dotazione, avendo cura di tenerli i piedi bene dritti. Prevedere appositi tappini a seconda del tipo di pavimento (moquette, legno, ceramica ecc.)

Apply some provided glue on the 4 cavities of the wooden frame. Tighten the 4 feet with the 4 provided screws; keep the feet straight during the assembly. Put small feet according to different type of floor (feet for fitted carpet, for wood floor, for pottery exc.).



Avvitare ogni scocca (seduta) alla base legno con le viti TSPEI M8 X 60 in dotazione. In caso di "composizioni", tenere uniti gli elementi con le 2 STAFFE Zelig (cod. ZEL.STAF), le quali vanno fissate negli angoli della base con la vite da legno da mm 4,5x25; quindi si innesta il secondo elemento sulle due staffe.

Fit together the wooden base and the seat shell with the 4 provided screws TSPEI M8 X 60. In case of "composition", use 2 Zelig BRACKETS (code ZEL.STAF) to join 2 shells. Fit the 2 brackets at the end of the wooden vertical pole of the shell, with the screws mm 4,5x25. Then insert the second shell on the 2 brackets.



ZELIG STAFFA/BRACKET
code ZEL.STAF
+ vite/screw mm 4,5x25

Per modelli
For models:

ZELIG



N.3 barre M8x70 mm - N.4 barre M8x50 mm
N.7 rondelle Ø 9x24x2 mm - N.7 dadi M8
N.2 viti TCEI M8x50 mm - N.2 angolari 30x30 mm - N.2 distanziali 14x8 mm

Montaggio del sedile: si raccomanda di usare la stessa forza nel serrare i due prigionieri laterali per evitare che la poltrona una volta montata possa risultare non in piano.


Montaggio dei piedi posteriori: prima di stringere definitivamente la vite di fissaggio del piede, assicurarsi che il piede stesso sia a contatto con il tubo in ferro. Per avere una perfetta aderenza consigliamo l'utilizzo di un martello in gomma. Procedere quindi alla chiusura finale della vite. Prevedere 4 appositi piedini a seconda del tipo di pavimento (moquette, legno, ceramica ecc.)

Assembly of the seat: use the same strength in tightening the two lateral bolts of the seat to avoid creating torsions in the metal framework that may cause the chair not to stand properly after being assembled.

Assembly of the back wooden feet: before tightening the fastening screw, make sure that the wooden foot is stuck to the metal tube. If necessary use a rubber-hammer and complete then the assembly of the foot by tighten the screw. Provide for 4 feet/glides appropriate to floor type (fitted carpet, wooden floor, tiles).

Per modelli
For models:

MARIA
MARIANNA



Braida s.r.l.

via Sottomonte 92
33044 Manzano (UD) Italia
tel. +39 0432 751122 - info@contract-concepts.it
www.bespokeseating.it